

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/jednostka-wewnetrzna-kaisai-fly-kwx-18krhi-5-3kw-p-349.html>

Jednostka wewnętrzna Kaisai Fly KWX-18KRHI 5,3KW



Cena	50 000,00 zł
Numer katalogowy	E483-63845

Opis produktu

KAISAI FLY

Klimatyzator ścienny KAISAI FLY w nowej, udoskonalonej wersji wzbogacony został o dodatkowe funkcje i system filtracji. Urządzenie wyposażone jest w **filtr zimnokatalityczny**, który skutecznie oczyszcza powietrze ze szkodliwych substancji chemicznych, takich jak tlenek węgla, siarkowodór, amoniak, benzen i formaldehydy. Funkcję oczyszczania wspiera dodatkowo **filtr Bio HEPA**, który zatrzymuje do 99% cząstek pyłu i bakterii o rozmiarze 0,3 µm oraz do 95% cząstek wielkości od 0,1 do 0,3 µm, w tym grzybów i wirusów. Klimatyzator ścienny z filtrem Bio HEPA pozwala też oczyszczać powietrze z pyłów zawieszonych, które są rakotwórczymi składnikami smogu.

Klimatyzator ścienny KAISAI FLY wyróżnia się możliwością ogrzewania wnętrza przy temperaturze zewnętrznej sięgającej nawet -25°C. Wbudowany w sprzęt **moduł Wi-Fi w standardzie** zwiększa wygodę sterowania klimatyzacją za pomocą aplikacji na smartfona, a nowoczesny pilot bezprzewodowy umożliwia korzystanie z 3 dodatkowych funkcji urządzenia: samooczyszczenia parownika (SELF CLEAN), dzięki któremu łatwiej jest zachować czystość urządzenia; stałego grzania 8°C (HEATING 8°C), która zapobiega wychłodzeniu się wnętrza pod nieobecność mieszkańców; czujnika temperatury (FOLLOW ME), który dopasowuje temperaturę do miejsca przebywania użytkownika.

Komfort użytkowania urządzenia zapewnia także **funkcja nawiewu 3D** pozwalająca na optymalną cyrkulację powietrza i równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu.

Charakterystyka

- Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja
- Wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem DC
- Innowacyjna konstrukcja wymiennika
- Wysokie współczynniki SEER / SCOP
- Regulacja siły nawiewu z pilota
- Programator czasowy: włącz i wyłącz
- Filtr zimnokatalityczny
- Filtr Bio HEPA
- Nawiew 3D
- Grzałka sprężarki i tacy skroplin

Dane techniczne

- Moc chłodnicza nominalna: 2,6 / 3,5 / 5,3 / 7,0 kW
- Moc grzewcza nominalna: 2,9 / 3,8 / 5,6 / 7,3 kW
- Technologia DC Inwerter
- Maksymalna długość instalacji chłodniczej: 20-50 m
- Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 10-25 m
- Czynnik chłodniczy: R32
- Klasa energetyczna: A++/ A+
- Zalecana temperatura pracy dla trybu chłodzenia: -15~50°C
- Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania: -25~30°C