

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/jednostka-wewnetrzna-kanalowa-multi-split-haier-slim-duct-h-2-5-kw-ad25s2ss1fah-p-1272.html>



Jednostka wewnętrzna kanałowa Multi Split Haier Slim Duct (H) 2,5 kW AD25S2SS1FA(H)

Cena	1 895,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	AD25S2SS1FA(H)

Opis produktu

Klimatyzator kanałowy Haier Slim DUCT o niskim sprężu, jest dostępny w czterech wydajnościach: 2.5, 3.5, 5.0, 7.0 kW. Jego podstawowe tryby pracy to: chłodzenie, grzanie, osuszanie (działające na podstawie trybu chłodzenia), AUTO (automatyczny) oraz tryb wentylatora. System pracuje na ekologicznym czynniku chłodniczym R32 (GWP 675 - potencjał tworzenia efektu cieplarnianego). W zestawie z klimatyzatorem znajduje się pompka skroplin oraz moduł Wi-Fi (dedykowana Aplikacja hOn-modele oznaczone literą H). Do klimatyzatora należy dobrać rodzaj sterowania: bezprzewodowy lub przewodowy.

Klimatyzatory Slim DUCT wyróżniają się kompaktową konstrukcją. Wysokość urządzeń wynosi jedynie 185 mm, a wąska konstrukcja umożliwia uzyskanie najwęższego kanału montażowego lub instalację w wąskim suficie. Ponadto, silnik wentylatora DC zainstalowany w jednostkach wewnętrznych umożliwia regulację sprężu dyspozycyjnego za pomocą sterownika przewodowego. Dostępne są 4 stopnie regulacji: 0/10/20/30Pa. Natomiast, czytelny wyświetlacz na froncie urządzenia wskazuje temperaturę (panele z wyświetlaczem: P1B-890IA/D lub P1B-1210IA/D). Nastawa temperatury możliwa jest w zakresie od 16 do 30 stopni Celsjusza. Przepływ czynnika chłodniczego jest regulowany poprzez elektroniczny zawór rozprężny zastosowany w agregacie. Klimatyzatory o wydajności 2.5 i 5.0 kW charakteryzują się klasą A++ w chłodzeniu, oraz A+ w grzaniu. Zaś 3.5 kW i 7.0 kW to klasa A++ w chłodzeniu i A w grzaniu.

Funkcje

Kompaktowa konstrukcja

Wysokość klimatyzatorów kanałowych DUCT Slim o niskim sprężu wynosi jedynie 185 mm. Ultra wąska konstrukcja świadczy o zaawansowaniu użytej technologii i umożliwia uzyskanie najwęższego kanału lub instalację w wąskim suficie.

Tryb Turbo Cooling

Tryb Turbo Cooling pozwala użytkownikom cieszyć się chłodem w pomieszczeniu w znacznie krótszym czasie. Klimatyzator w trybie Turbo Cooling pracuje z wyższą częstotliwością silnika, co bezpośrednio wpływa na lepsze rozprzowanie nawiewu w pomieszczeniu oraz szybsze osiągnięcie zadanej temperatury.

Zaawansowany panel (opcja)

Estetyczny panel wlotu i wylotu powietrza może kierować nawiew w różnych kierunkach. Czytelny wyświetlacz na froncie urządzenia wskazuje temperaturę. (Panele z wyświetlaczem: P1B-890IA/D lub P1B-1210IA/D, Panele bez wyświetlacza: P1B-890IA lub P1B-1210IA). Panele stanowią wyposażenie opcjonalne.

Bardzo cicha praca

Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu powietrza oraz po przez zoptymalizowany przekrój wentylatora. Klimatyzatory Haier pracują z poziomem hałasu obniżonym nawet do 23 dB(A), dzięki temu mogą być używane w nocy, dbając o komfort użytkowników jednocześnie nie zakłócając snu. Dodatkowo klimatyzatory posiadają różne tryby pracy, np. tryb QUIET, który oferuje pracę klimatyzatora na możliwie najniższym poziomie hałasu.

Specyfikacja

Typ	Jednostka	Wartość
Model j. wew.	-	AD25S2SS1FA(H)
Wydajność chłodnicza nom. (min.-max.)	[kW]	2,5 (0,7-4,3)
Wydajność grzewcza nom. (min.-max.)	[kW]	3,23 (0,9-4,6)
Wymiary netto (szer./gł./wys.)	[mm]	850/420/185
Waga netto	[kg]	16
Przepływ powietrza	[m3/h]	580
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	33/28/25
Średnica przewodu cieczowego	[mm]	6.35
Średnica przewodu gazowego	[mm]	9.52
Sterownik przewodowy	-	HW-SA201ABK
Sterowanie Wi-Fi (standard)	-	Aplikacja hOn