

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/jednostka-wewnetrzna-kasetonowa-multi-split-haier-cassette-mini-h-3-5-kw-ab35s2sc2fah-p-1269.html>



Jednostka wewnętrzna kasetonowa Multi Split Haier Cassette Mini (H) 3,5 kW AB35S2SC2FA(H)

Cena	1 560,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	AB35S2SC2FA(H)

Opis produktu

Klimatyzatory kasetonowe Haier Cassette Mini z 4 stronnym przepływem powietrza, są dostępne w trzech wydajnościach: 2.5, 3.5 i 5.0 kW. Podstawowe tryby pracy to: chłodzenie, grzanie, osuszanie (działające na podstawie trybu chłodzenia), AUTO (automatyczny) oraz tryb wentylatora. Urządzenie do pracy wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R32 (GWP 675 - potencjał tworzenia efektu cieplarnianego). Do klimatyzatora należy dobrać rodzaj sterowania: bezprzewodowy lub przewodowy.

Klimatyzatory Haier CASSETTE Mini 3.5 kW pracują w trybie cichym na poziomie 27dB(A)! Dodatkowymi funkcjami wyróżniającymi urządzenia są: indywidualna kontrola łopatek czy tryb Turbo Cooling. Natomiast nastawa temperatury odbywa się w zakresie od 16° C do 30° C. Przepływ czynnika chłodniczego jest regulowany poprzez elektroniczny zawór rozprężny zastosowany w agregacie. Klimatyzatory o wydajności 2.5 i 5.0 kW charakteryzują się klasą A++ w chłodzeniu, oraz A+ w grzaniu. Natomiast w przypadku 3,5 kW to A++ (chłodzenie) i A (grzanie). Moduł Wi-Fi w standardzie posiadają modele z oznaczeniem (H).

Funkcje

Sterylizacja UV-C

Wbudowana lampa LED UV-C o działaniu dezynfekującym i biobójczym naświetla przepływające przez klimatyzator powietrze promieniami UV-C. Technologia Sterylizacja UV-C jest bezpieczna dla zdrowia człowieka, ponieważ promienie nie wydostają się poza urządzenie. Funkcja ta może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.

Charakterystyka klimatyzacji kasetonowej

Klimatyzatory sufitowe CASSETTE to wydajne urządzenia o kompaktowej i zwartej konstrukcji, które mają jedynie 260 mm wysokości i wymagają niewiele miejsca na montaż. Do urządzeń dedykowana jest maskownica MINI o wymiarach zewnętrznych 620/620 mm, która umożliwia prosty montaż w standardowych sufitach kasetonowych. Maskownica jest sprzedawana osobno.

Indywidualna kontrola łopatek

Funkcja indywidualnej kontroli łopatek w klimatyzatorze CASSETTE umożliwia osobne ustawienie kierunku nawiewu dla każdej z czterech stron jednostki. Dzięki temu powietrze może być precyzyjnie kierowane tam, gdzie jest potrzebne – niezależnie od układu pomieszczenia czy rozmieszczenia osób.

Wbudowana pompka skroplin

Urządzenia posiadają wbudowaną pompkę skroplin o wysokiej zdolności podnoszenia, co ułatwia montaż i pozwala na elastyczne projektowanie instalacji - nawet tam, gdzie odpływ grawitacyjny jest niemożliwy. Rozwiązanie to eliminuje potrzebę stosowania dodatkowego osprzętu, obniża koszty instalacji i pozwala na elastyczne rozmieszczenie jednostek wewnętrznych. Dodatkowo, zintegrowana pompka zwiększa niezawodność działania systemu, zapewniając skuteczne odprowadzenie skroplin nawet przy intensywnej eksploatacji.

Sterowanie Wi-Fi (standard)

Sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona lub tabletu połączonego z Internetem to wygoda, którą oferuje marka Haier. Dzięki zdalnemu sterowaniu możesz włączyć chłodzenie w upalne dni jeszcze przed powrotem do domu. Haier czerpie inspirację z codziennych sytuacji, tworząc inteligentne rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby użytkowników. Sterowanie Wi-Fi jest łatwe i intuicyjne - wszystkie ustawienia klimatyzatora dostępne są poprzez dedykowaną aplikację hOn na urządzeniu mobilnym. Dzięki temu masz pełen dostęp do funkcji klimatyzatora, a aplikacja umożliwia konfigurację wielu urządzeń. Co więcej, funkcja Sterowanie Wi-Fi pozwala na tworzenie harmonogramów pracy, np. na poziomie tygodniowym.

Tryb Turbo Cooling

Turbo Cooling to funkcja dostępna w klimatyzatorach Haier, zaprojektowana z myślą o błyskawicznym obniżeniu temperatury w pomieszczeniu. Po jej uruchomieniu urządzenie pracuje z maksymalną mocą wentylatora i sprężarki, co pozwala osiągnąć komfort termiczny znacznie szybciej niż w standardowym trybie. Tryb Turbo Cooling to idealna funkcja dla tych, którzy cenią sobie wygodę, efektywność i szybkie rezultaty - zwłaszcza w upalne dni.

BLUE FIN

Hydrofilowa folia aluminiowa umożliwia gładki przepływ kondensatu wody, tak aby zagwarantować lepsze osiągi oraz działanie antykorozyjne.

Specyfikacja

Typ	Jednostka	Wartość
Model j. wew.	-	AB35S2SC2FA(H)
Wydajność chłodnicza nom. (min.-max.)	[kW]	3.50 (0.9-4.5)
Wydajność grzewcza nom. (min.-max.)	[kW]	4.0 (1-4.8)
Wymiary netto (szer./gł./wys.)	[mm]	570/570/260
Waga netto	[kg]	18,5
Przepływ powietrza	[m ³ /h]	620
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	36/33/30/27
Średnica przewodu cieczowego	[mm]	6.35
Średnica przewodu gazowego	[mm]	9.52
Sterownik bezprzewodowy (opcja)	-	YR-HQS01
Sterownik przewodowy (opcja)	-	YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK
Sterowanie Wi-Fi (standard)	-	Aplikacja hOn