

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/jednostka-zewnetrzna-heiko-m3t070-d1-6-2kw-p-385.html>

Jednostka zewnętrzna HEIKO M3T070-D1 6,2KW

Cena **4 680,00 zł**Numer katalogowy **FFD4-45273**

Opis produktu

Jednostka zewnętrzna			M2T050-D2	M3T070-D1	M5T100-D1
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza	m ³ /h	2900	3000	4200
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	63	66	71
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	53	53	55
Montaż	Wymiary netto (szer. x gł. x wys.)	mm	800/280/550	890/340/700	920/372/760
	Wymiary brutto (szer. x gł. x wys.)	mm	902/375/607	998/443/770	1036/478/820
	Waga netto/brutto	kg	36/39	54/58	66/71
	Typ sprężarki		Rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
	Czynnik chłodniczy		R32	R32	R32
	GWP		675	675	675
	Średnica przewodu cieczowego	mm	2×6.35	3×6.35	5×6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	2×9.52	3×9.52	3×9.52+2×12.7
	Całkowita długość rurociągu (max)	m	30	60	80
	Maksymalna różnica poziomów	m	15	25	25
	Napełnienie czynnikiem	kg	1.1	1.6	2.4
	Całkowita dł. rurociągu bez napełniania czynnika	m	20	30	40
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu	g/m	20	20	20
Warunki robocze	Chłodzenie (min. – max.)	°C	-10~46	-10~46	-10~46
	Grzanie (min. – max.)	°C	-15~24	-15~24	-15~24