

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/jednostka-zewnetrzna-heiko-m5t100-d1-9-5kw-p-386.html>

## Jednostka zewnętrzna HEIKO M5T100-D1 9,5KW

Cena **6 270,00 zł**Numer katalogowy **1F7C-64340**

### Opis produktu

| Jednostka zewnętrzna  |                                                  |                   | M2T050-D2    | M3T070-D1          | M5T100-D1          |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Parametry elektryczne | Zasilanie                                        | f/V/Hz            | 1/220~240/50 | 1/220~240/50/60    | 1/220~240/50/60    |
| Osiągi                | Przepływ powietrza                               | m <sup>3</sup> /h | 2900         | 3000               | 4200               |
|                       | Poziom mocy akustycznej                          | dB(A)             | 63           | 66                 | 71                 |
|                       | Poziom ciśnienia akustycznego                    | dB(A)             | 53           | 53                 | 55                 |
| Montaż                | Wymiary netto (szer. x gł. x wys.)               | mm                | 800/280/550  | 890/340/700        | 920/372/760        |
|                       | Wymiary brutto (szer. x gł. x wys.)              | mm                | 902/375/607  | 998/443/770        | 1036/478/820       |
|                       | Waga netto/brutto                                | kg                | 36/39        | 54/58              | 66/71              |
|                       | Typ sprężarki                                    |                   | Rotacyjna    | Podwójna rotacyjna | Podwójna rotacyjna |
|                       | Czynnik chłodniczy                               |                   | R32          | R32                | R32                |
|                       | GWP                                              |                   | 675          | 675                | 675                |
|                       | Średnica przewodu cieczowego                     | mm                | 2×6.35       | 3×6.35             | 5×6.35             |
|                       | Średnica przewodu gazowego                       | mm                | 2×9.52       | 3×9.52             | 3×9.52+2×12.7      |
|                       | Całkowita długość rurociągu (max)                | m                 | 30           | 60                 | 80                 |
|                       | Maksymalna różnica poziomów                      | m                 | 15           | 25                 | 25                 |
|                       | Napełnienie czynnikiem                           | kg                | 1.1          | 1.6                | 2.4                |
|                       | Całkowita dł. rurociągu bez napełniania czynnika | m                 | 20           | 30                 | 40                 |
|                       | Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu     | g/m               | 20           | 20                 | 20                 |
| Warunki robocze       | Chłodzenie (min. – max.)                         | °C                | -10~46       | -10~46             | -10~46             |
|                       | Grzanie (min. – max.)                            | °C                | -15~24       | -15~24             | -15~24             |