

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-haier-scienny-multisplit-wi-fi-50-m-2x2-7kw-p-1290.html>



Klimatyzator Haier ścienny multisplit Wi-Fi 50 m² 2x2,7kw

Cena **4 500,00 zł**

Czas wysyłki **10 dni**

Numer katalogowy **64E2-7505A**

Opis produktu

W zestawie znajduje się:

Jednostka zewnętrzna 2U50S2SM1FA-3 1szt.

Jednostka wewnętrzna AS25RBAHRA-PL 2szt.

Klimatyzacja 2x Haier REVIVE Plus 2024 Coanda Plus HoN Wifi 3d iFeel Cichy Multi Split 5kW (2x2,6kW)

Wydajność, estetyka i troska o środowisko to główne cechy, które wyróżniają klimatyzatory **REVIVE Plus**, sprawiając, że są one doskonałym wyborem dla każdego, kto poszukuje efektywnego i przyjaznego dla środowiska rozwiązania do klimatyzacji pomieszczeń. Posiadają w standardzie **Sterowanie Wi-Fi**, które umożliwia sterowanie pracą klimatyzatora **gdziekolwiek jesteś**.

□ **moduł WiFi w standardzie**

□ **funkcja samooczyszczania**

□ **bardzo cicha praca**

□ **tryb turbo**

□ **funkcja osuszania**

□ **tryb quiet**

□ **wyświetlacz LED**

SELF CLEAN

Zabrudzenia gromadzące się na wymienniku podczas pracy klimatyzatora sprzyjają rozwojowi bakterii, wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniu i obniżają zdolność chłodniczą nawet o 15-30%. Self Clean to technologia samoczyszcząca, która umożliwia sprawniejsze i wygodniejsze użytkowanie klimatyzatora.

ZESTAW FILTRÓW DODATKOWYCH

Trwałe filtry o działaniu antybakteryjnym, które poprawiają jakość powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu.

FILTR 3M

Zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów, bakterie, spaliny oraz dym.

STEROWANIE WI-FI

□ Sterowanie klimatyzatorem lub systemem klimatyzacji **przy użyciu smartfona lub tabletu** połączonego z Internetem. Zdalne sterowanie pozwala włączyć chłodzenie w upalne dni zanim wrócisz do domu. **Sterowanie Wi-Fi jest proste i intuicyjne.** Ustawianie parametrów pracy klimatyzatora jest możliwe za pomocą dedykowanej aplikacji na urządzeniu mobilnym. Gwarantuje to dostęp do prawie wszystkich funkcji klimatyzatora.

TRYB ECO

✂ Technologia ECO pozwala na zmniejszenie zużycia energii o 10-50% w porównaniu ze standardowym trybem pracy. Specjalny program sterujący pozwala na pracę klimatyzatora na różnych poziomach oszczędzania energii. Wystarczy nacisnąć przycisk „ECO” na pilocie, a klimatyzator rozpocznie pracę w energooszczędnym trybie.

BARDZO CICHA PRACA 19 DB(A)

□ Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu powietrza oraz po przez zoptymalizowany przekrój wentylatora. Klimatyzatory Haier pracują z poziomem hałasu obniżonym nawet do 19 dB(A), dzięki temu mogą być używane w nocy, dbając o komfort użytkowników jednocześnie nie zakłócając snu. Dodatkowo klimatyzatory posiadają różne tryby pracy, np. tryb QUIET, który oferuje pracę klimatyzatora na możliwie najniższym poziomie hałasu.

- Jednostki zewnętrzne systemu klimatyzacji MULTI SPLIT to kompaktowe i wydajne urządzenia, które działają w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32. System MULTI SPLIT pozwala na podpięcie do 5 jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej. Jest to idealne rozwiązanie do domów jednorodzinnych lub mieszkań, gdzie klimatyzowanych będzie kilka pomieszczeń. Klimatyzacja MULTI SPLIT umożliwia chłodzenie kilku pomieszczeń jednocześnie. System MULTI SPLIT to oszczędność przestrzeni montażowej potrzebnej na zainstalowanie jednostek zewnętrznych oraz oszczędność energii. Technologia inwerterowa zastosowana w klimatyzacji MULTI SPLIT sprawia, że każda jednostka wewnętrzna może pracować na innych parametrach.

Specyfikacja

- Typ, Jednostka, Wartość
- Model (j. zew.), -, 2U50S2SM1FA-3
- Max. ilość j. wew. na jedną j. zew., -, 2
- SEER/SCOP, -, 6,5/4,0
- Zasilanie (j. zew.), [f/V/Hz], 1/220-240/50
- Wymiary (j. zew.), [mm], 800/280/550
- Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz), [cal], 2×1/4-2×3/8
- Max. dł. rurociągów / różnica poziomów, [m], 30/15
- Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł., [m], 20

Ustawa SZWO i F-gaz.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych

urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o czystość naszej planety wymagamy dotrzymania następujących warunków:

Klient detaliczny - jest zobowiązany przesłać poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ.

Firma - jest zobowiązana przedstawić poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadającą certyfikat F-GAZ.

Firma - jest zobowiązana przedstawić poświadczenie o dalszej odsprzedaży jednostki.

PRZY DOSTAWIE ZAMÓWIENIA SPRAWDŹ STAN W OBECNOŚCI KURIERA W RAZIE POTRZEBY SPISZ PROTOKÓŁ USZKODZEŃ, BĘDZIE PODSTAWĄ DO REKLAMACJI.

Warunkiem gwarancji jest montaż przez wykwalifikowanego Instalatora udokumentowany wpisem w karcie gwarancyjnej.

Gwarantem jest firma/instalator montująca urządzenie, posiadające niezbędne uprawnienia i certyfikaty

producenta, w razie awarii instalator stwierdza usterkę i zgłasza do serwisu. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie producenta w zakładce "Gwarancje"