

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-kaisai-kasetonowy-typu-super-slim-z-nawiewem-obwodowym-7-0-kw-kcd-24hrg32x-kox430-24hfn32x-p-318.html>



Klimatyzator Kaisai kasetonowy typu Super Slim z nawiewem obwodowym 7,0 kW KCD-24HRG32X / KOX430-24HFN32X

Cena **50 000,00 zł**

Numer katalogowy **DA48-229F9**

Opis produktu

Klimatyzator kasetonowy SUPER SLIM

Klimatyzator kasetonowy SUPER SLIM to rozwiązanie, które każdy z nas zna z lokali usługowych, restauracji i biur. To tam osiąga ono szczyty popularności – co nie powinno szczególnie dziwić, ponieważ to uniwersalne urządzenie, które idealnie sprawdza się w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym o niewielkiej przestrzeni technicznej. Nie zajmuje wiele miejsca, wspiera ustawność, a przy tym wydajnie chłodzi.

By zapewnić inwestorom jeszcze lepszą jakość chłodzenia, grzania i wentylacji powiększyliśmy powierzchnię szczelin nawiewnych o 23%, dzięki czemu klimatyzacja kasetonowa SLIM pracuje ciszej i jest jednocześnie bardziej wydajna: może osiągnąć **moc chłodzenia na poziomie 15,2 kW, a moc grzania: nawet 18,2 kW!** To doskonałe parametry, dzięki którym klimatyzator sufitowy SUPER SLIM plasuje się w zdecydowanej czołówce tego typu urządzeń. Pozycję tę wzmacnia **klasa energetyczna na poziomie A++/A+** – pozwala znacznie oszczędzić na rachunkach za prąd.

By ułatwić korzystanie z klimatyzatora kasetonowego SUPER SLIM, w skład urządzenia wchodzi szereg dodatkowych technologii, które dopasowano do wymagań użytkowników. W związku z tymi wymaganiami wysokość podnoszenia pompki skroplin została zwiększona do 100 cm. Umieszczono ją też na zewnątrz urządzenia, co sprawia, że konserwacja lub ewentualna wymiana są dużo łatwiejsze.

Charakterystyka

- Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja
- Wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem DC
- Innowacyjna konstrukcja wymiennika
- Wysokie współczynniki SEER / SCOP
- Regulacja siły nawiewu z pilota
- Programator czasowy: włącz i wyłącz
- Tryb Gear
- Tryb Eco
- Grzałki sprężarki i tacy skroplin
- Płynna regulacja wentylatora
- Ogrzewanie 8°C

-
- Cicha praca
 - Samoczyszczenie parownika

Dane techniczne

- Moc chłodnicza nominalna: 7,0 / 10,6 / 14,1 / 15,2 kW
- Moc grzewcza nominalna: 7,6 / 11,1 / 16,1 / 18,2 kW
- Technologia DC Inwerter
- Filtr siatkowy
- Maksymalna długość instalacji chłodniczej: 50 – 75 m
- Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 25 – 30 m
- Czynnik chłodniczy R32
- Klasa energetyczna: A++ / A+
- Zalecana temperatura pracy dla trybu chłodzenia: – 15~50°C
- Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania: – 15~24°C