

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-kasetonowy-rotenso-tenji-t35xiuo35xo-3-5kw-p-153.html>



Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T35Xi/UO35Xo 3,5kW

Cena	4 260,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	5284-59535

Opis produktu

Klimatyzator kasetonowy Rotenso® Tenji T35Xi o mocy 3,5 kW, kompaktowych wymiarach i klasie chłodzenia A++.
Dedykowany do pracy całorocznej (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń). Przeznaczony do instalacji typu split i multisplit. Dzięki konstrukcji nawiewu 360° oraz możliwości niezależnego sterowania łopatkami (również z pilota), urządzenie wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub ogrzewanie.

Dodatkowo zastosowano:

- o 5% bardziej efektywny wymiennik
- o 20% zwiększono efektywność przepływu powietrza
- o 23% powiększono przestrzeń wylotową powietrza
- aż do 26 dB obniżono głośności jednostki

Klimatyzator kasetonowy Tenji znajduje szerokie zastosowanie w pomieszczeniach komercyjnych, biurach, sklepach, gabinetach lekarskich, punktach usługowych itp. Coraz powszechniej jednostki kasetonowe są również montowane w apartamentach i domach jednorodzinnych – wszędzie tam, gdzie znajduje się sufit powieszany. Klimatyzator posiada wbudowaną pompkę skroplin z łatwym do niej dostępem od zewnątrz. Na panelu klimatyzatora znajduje się wyświetlacz prezentujący m.in. zadaną temperaturę w pomieszczeniu.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso® Tenji z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem wi-fi.

Jako akcesoria są dostępne sterowniki: przewodowy, centralny, pracy naprzemiennej. Klimatyzator również można podłączyć do BMS MODBUS lub BMS Bacnet.

Systemy nowoczesnej technologii:

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iClean

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Systemy inteligentnego nawiewu:

Nawiew powietrza 360°

Niezależne sterowanie łopatkami powietrza z pilota bezprzewodowego

Tryb turbo eMOTO

Tryb super cichy eMOTO

Tryb Eco eMOTO

Szeroki kąt nawiewu eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Moduł wi-fi (standard w serii X)

Port sterownika przewodowego

Sterownik przewodowy (opcja)

Wyświetlacz temperatury LCD

Wł./wył. wyświetlacza na panelu

Tryb SMART Follow

Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Czujnik pomiaru wilgoci (podgląd i sterowanie z aplikacji)

Pilot bezprzewodowy

Kompatybilny z BMS Modbus i BMS Bacnet

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji

Sygnalizacja wycieku freonu

Funkcja uruchomienia awaryjnego

Pamięć auto restartu

Automatyczne żaluzje 4D

Antykorozyjne połączone lamele

Programator czasowy

Grzałka tacy ociekowej

Grzałka karteru sprężarki

Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C

Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C

Systemy optymalizacji pracy:

Funkcja autodiagnozy

Funkcja snu

Wbudowana pompka skroplin

Dopływ świeżego powietrza

Wyście zdalne wł/wył

Wyjście alarmowe

Wyjście pod sterownik tygodniowy

Wyjście pod sterownik centralny

Synchro - praca symultaniczna

[Zwiń pełny opis](#)

Specyfikacja

Model

Tenji 3,5 kW

Seria Rotenso

Tenji

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

3517

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

850-4162

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1015

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

160-1450

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

4.4

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,7-6,3

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

3810

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

469-4337

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1020

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

125-1390

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

4.4

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

0,5-6,0

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

3.5

SEER (W/W)

6.8

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

184

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

2.7

SCOP (W/W)

4.1

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

922

Osuszanie (l/h)

1.2

Maksymalne zużycie energii (W)

1850

Maksymalny prąd pracy (A)

8

Jednostka wewnętrzna

T35Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567606274

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

850 / 800 / 750 / 700

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

620 / 520 / 430 / 330

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

42 / 38,5 / 31,5 / 25,5

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

55

Pobór mocy (W)

40

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

570 × 570 × 245

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

715 × 640 × 295

Waga netto / Waga brutto (kg)

16,1 / 18,8

Odływ skroplin (mm)

25

Panel / Model

TCCX2p [R15]

Panel / Kod produktu EAN

5905567606243

Panel / Wymiary netto (SxGxW) (mm)

620 × 620 × 50

Panel / Wymiary brutto (SxGxW) (mm)

715 × 700 × 115

Panel / Waga netto / Waga brutto (kg)

2,7 / 4,3

Kompatybilność z systemami

Tak / Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Tak

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak