

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-kasetonowy-rotenso-tenji-t50xiuo50xo-5-3kw-p-154.html>



Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T50Xi/UO50Xo 5,3kW

Cena	4 590,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	010D-695FB

Opis produktu

Klimatyzator kasetonowy Rotenso® Tenji T50Xi R15 o mocy 5,3 kW, kompaktowych wymiarach i klasie chłodzenia A++.

Przeznaczony do instalacji typu split i multisplit.

Dedykowany do pracy całorocznej (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń).

Dzięki konstrukcji nawiewu 360° oraz możliwości niezależnego sterowania łopatkami (również z pilota), urządzenie wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub ogrzewanie.

Klimatyzator kasetonowy Tenji znajduje szerokie zastosowanie w pomieszczeniach komercyjnych, biurach, sklepach, gabinetach lekarskich, punktach usługowych itp. Coraz powszechniej jednostki kasetonowe są również montowane w apartamentach i domach jednorodzinnych – wszędzie tam, gdzie znajduje się sufit powieszany. Klimatyzator posiada wbudowaną pompkę skroplin z łatwym do niej dostępem od zewnątrz. Na panelu klimatyzatora znajduje się wyświetlacz prezentujący m.in. zadaną temperaturę w pomieszczeniu.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso® Tenji z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem wi-fi.

Jako akcesoria są dostępne sterowniki: przewodowy, centralny, pracy naprzemiennej. Klimatyzator również można podłączyć do BMS MODBUS lub BMS Bacnet.

Systemy nowoczesnej technologii:

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iClean

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Systemy inteligentnego nawiewu:

Nawiew powietrza 360°

Niezależne sterowanie łopatkami powietrza z pilota bezprzewodowego

Tryb turbo eMOTO

Tryb super cichy eMOTO

Tryb Eco eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Moduł wi-fi (standard w serii X)
Port sterownika przewodowego
Sterownik przewodowy (opcja)
Wyświetlacz temperatury LCD
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Funkcja ogrzewania SMART 8°C
Czujnik pomiaru wilgoci (podgląd i sterowanie z aplikacji)
Pilot bezprzewodowy
Kompatybilny z BMS Modbus i BMS Bacnet

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Pamięć auto restartu
Automatyczne żaluzje 4D
Antykorozyjne połączone lamele
Programator czasowy
Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C

Systemy optymalizacji pracy:

Funkcja autodiagnozy
Funkcja snu
Wbudowana pompka skroplin
Dopływ świeżego powietrza
Wyście zdalne wł/wył
Wyjście alarmowe
Wyjście pod sterownik tygodniowy
Wyjście pod sterownik centralny
Synchro - praca symultaniczna

[Zwiń pełny opis](#)

Specyfikacja

Model

Tenji 5,3 kW

Seria Rotenso

Tenji

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

5275

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

2901-5861

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1550

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

720-2040

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

6.7

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

3,1-8,9

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

5568

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

2374-6301

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1560

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

700-1950

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

6.8

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

3,0-8,5

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

5.3

SEER (W/W)

6.5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

285

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

4.2

SCOP (W/W)

4.1

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1431

Osuszanie (l/h)

1.8

Maksymalne zużycie energii (W)

2950

Maksymalny prąd pracy (A)

12.8

Jednostka wewnętrzna

T50Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567606281

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

850 / 800 / 750 / 700

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

660 / 540 / 450 / 300

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

44 / 41 / 31,5 / 25

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

59

Pobór mocy (W)

40

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

570 × 570 × 245

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

715 × 640 × 295

Waga netto / Waga brutto (kg)

16,3 / 19

Odływ skroplin (mm)

25

Panel / Model

TCCX2p [R15]

Panel / Kod produktu EAN

5905567606243

Panel / Wymiary netto (SxGxW) (mm)

620 × 620 × 50

Panel / Wymiary brutto (SxGxW) (mm)

715 × 700 × 115

Panel / Waga netto / Waga brutto (kg)

2,7 / 4,3

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Tak

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak