

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-kasetonowy-rotenso-tenji-t70xiuo70xo-7-0kw-p-155.html>



Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T70Xi/UO70Xo 7,0kW

Cena	5 980,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	2475-359B5

Opis produktu

Klimatyzator kasetonowy Rotenso® Tenji T70Xi o mocy 7,0 kW, kompaktowych wymiarach i klasie chłodzenia A++.

Przeznaczony do instalacji typu split i multisplit.

Dla jednostek 7 kW o przyłączach Ø9.52(3/8) i Ø15.9 (5/8) w układach MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przy jednostce zewnętrznej na Ø6.35(1/4) i Ø12.7(1/2)

Dedykowany do pracy całorocznej (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń).

Dzięki konstrukcji nawiewu 360° oraz możliwości niezależnego sterowania łopatkami (również z pilota), urządzenie wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub ogrzewanie.

Seria X modelu Tenji zastosowano rozwiązania ułatwiające i przyspieszające montaż jednostki:

- większa odległość między śrubunkami
- ergonomiczne haki montażowe
- pompka wody jest umieszczona na zewnątrz (łatwy dostęp - wystarczy zdjąć panel)

Dodatkowo zastosowano:

- o 5% bardziej efektywny wymiennik
- o 20% zwiększono efektywność przepływu powietrza
- o 23% powiększono przestrzeń wylotową powietrza
- aż do 27 dB obniżono głośności jednostki

Klimatyzator kasetonowy Tenji znajduje szerokie zastosowanie w pomieszczeniach komercyjnych, biurach, sklepach, gabinetach lekarskich, punktach usługowych itp. Coraz powszechniej jednostki kasetonowe są również montowane w apartamentach i domach jednorodzinnych – wszędzie tam, gdzie znajduje się sufit powieszany. Klimatyzator posiada wbudowaną pompkę skroplin z łatwym do niej dostępem od zewnątrz. Na panelu klimatyzatora znajduje się wyświetlacz prezentującym m.in. zadaną temperaturę w pomieszczeniu

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso® Tenji z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem wi-fi.

Jako akcesoria są dostępne sterowniki: przewodowy, centralny, pracy naprzemiennej. Klimatyzator również można podłączyć do BMS MODBUS lub BMS Bacnet.

Systemy nowoczesnej technologii:

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iClean
Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Systemy inteligentnego nawiewu:

Nawiew powietrza 360°
Niezależne sterowanie łopatkami powietrza z pilota bezprzewodowego
Tryb turbo eMOTO
Tryb super cichy eMOTO
Tryb Eco eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Moduł wi-fi (standard w serii X)
Port sterownika przewodowego
Sterownik przewodowy (opcja)
Wyświetlacz temperatury LCD
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Funkcja ogrzewania SMART 8°C
Czujnik pomiaru wilgoci (podgląd i sterowanie z aplikacji)
Pilot bezprzewodowy
Kompatybilny z BMS Modbus i BMS Bacnet

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Pamięć auto restartu
Automatyczne żaluzje 4D
Antykorozyjne połączone lamele
Programator czasowy
Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C

Systemy optymalizacji pracy:

Funkcja autodiagnozy
Funkcja snu
Wbudowana pompka skroplin
Dopływ świeżego powietrza
Dodatkowy nawiew powietrza
Wyście zdalne wł/wył
Wyjście alarmowe
Wyjście pod sterownik tygodniowy
Wyjście pod sterownik centralny
Synchro - praca symultaniczna

[Zwiń pełny opis](#)

Specyfikacja

Model

Tenji 7,0 kW

Seria Rotenso

Tenji

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

7034

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

3297-7913

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

2320

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

780-2750

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

10.1

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

3,4-11,9

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

7620

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

2784-8499

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1900

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

610-2300

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

8.3

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

2,7-10

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

7.1

SEER (W/W)

6.3

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

394

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

6.2

SCOP (W/W)

4.1

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

2117

Osuszanie (l/h)

2.4

Maksymalne zużycie energii (W)

3700

Maksymalny prąd pracy (A)

16.1

Jednostka wewnętrzna

T70Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567601736

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

608 / 552 / 524 / 496

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

1247 / 1118 / 1054 / 992

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

45 / 42,5 / 37 / 27,5

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

59

Pobór mocy (W)

64

Prąd pracy (A)

0.3

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

830 × 830 × 205

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

910 × 910 × 250

Waga netto / Waga brutto (kg)

21,6 / 25,4

Odływ skroplin (mm)

25

Panel / Model

TSCX2p

Panel / Kod produktu EAN

5905567603181

Panel / Wymiary netto (SxGxW) (mm)

950 × 950 × 55

Panel / Wymiary brutto (SxGxW) (mm)

1035 × 1035 × 90

Panel / Waga netto / Waga brutto (kg)

6 / 9

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Tak

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie