

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-konsola-kaisai-console-kfau-17hr32x-kox330-18hfn32x-5-0kw-p-303.html>



Klimatyzator konsola KAISAI CONSOLE KFAU-17HRG32X / KOX330-18HFN32X 5,0KW

Cena	50 000,00 zł
------	---------------------

Numer katalogowy	DD48-33663
------------------	-------------------

Opis produktu

Klimatyzator typu konsola KFAU

Klimatyzator typu konsola zaprojektowano głównie z myślą o pomieszczeniach, w których nie ma możliwości montażu jednostek ściennych. Odkąd zaczęto wykorzystywać pokoje na poddaszach czy w przestrzeniach ze skośnym dachem, narodziła się potrzeba wyposażenia ich w klimatyzatory. Konstrukcja klimatyzatora-konsoli jest przystosowana do jego montażu w strefie przypodłogowej oraz we wnękach podokiennych, a to rozwiązanie pozwalające na zachowanie wolnej przestrzeni ścian.

W trudnych wnętrzach liczy się każdy szczegół, dlatego, by zapewnić cyrkulację powietrza, tak ważną dla efektywnej pracy każdego klimatyzatora typu konsola, model KFAU wyposażono w dwa wyloty powietrza, a dzięki ruchomym żaluzjom nawiewnym oraz szerokiemu kątowi ich nachylenia klimatyzator konsola zapewnia wydajne i efektywne rozprowadzanie powietrza po całym pomieszczeniu. Takie rozwiązania pozwalają temu niewielkiemu urządzeniu na niezawodną pracę w każdych warunkach.

Oprócz kwestii lokalizacji sprzętu, istotną rolę w jego pracy odgrywa technologia. Właśnie dlatego klimatyzator typu konsola wyposażony jest w grzałkę karteru sprężarki, która zapobiega absorpcji czynnika przez olej smarny, mogącej nastąpić przy spadku temperatury. Potrzebnym zabezpieczeniem jest też grzałka tacy ociekowej, wspomagająca pracę klimatyzatora w trybie grzania. Zapobiega jej oblodzeniu, poprawiając efektywność pracy.

Niemniej ważne od technologii są dodatkowe funkcje, które znacznie podnoszą komfort użytkowania klimatyzatora-konsoli. To między innymi: **tryb ECO** ograniczający pobór prądu dzięki automatyzacji ustawień, **GEAR** – decyduje o intensywności pracy jednostki, **stałe grzanie 8°C** – zapobiega wyziębieniu się wnętrza pod nieobecność użytkowników.

Charakterystyka

- Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja
- Wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem DC
- Innowacyjna konstrukcja wymiennika
- Wysokie współczynniki SEER / SCOP

-
- Regulacja siły nawiewu z pilota
 - Programator czasowy: włącz i wyłącz
 - Tryb Gear
 - Tryb Eco
 - Grzałki sprężarki i tacy skroplin
 - Płynna regulacja wentylatora
 - Ogrzewanie 8°C
 - Cicha praca
 - Samoczyszczenie parownika

Dane techniczne

- Moc chłodnicza nominalna: 3,5 / 5,0 kW
- Moc grzewcza nominalna: 3,8 / 5,3 kW
- Technologia DC Inwerter
- Maksymalna długość instalacji chłodniczej: 25-30 m
- Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 10-20 m
- Czynnik chłodniczy R32
- Klasa energetyczna: A+ +/- A+
- Zalecana temperatura pracy dla trybu chłodzenia: -15 ~ 50°C
- Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania: -15 ~ 24°C