

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-lg-a12ga1-artcool-gallery-photo-3-5kw-p-400.html>

Klimatyzator LG A12GA1 Artcool Gallery Photo 3,5KW



Cena **7 290,00 zł**

Numer katalogowy **AB59-229D4**

Opis produktu

W skład zestawu wchodzi:

- jednostka zewnętrzna
- jednostka wewnętrzna
- inteligentny pilot.

Nowoczesny klimatyzator **Artcool Gallery Photo** to jedno z ciekawszych osiągnięć LG. Wyposażony w przeźroczysty przedni panel, pozwala na prezentowanie ulubionych obrazów, zdjęć lub innych dzieł sztuki. Dostęp do panelu jest łatwy i szybki, co pozwala na regularne zmienianie obrazów. Dzięki temu rozwiązaniu klimatyzator nie tylko pełni funkcję użytkową, ale też estetyczną, wyznaczając nowy trend w branży klimatyzacji. Do obsługi **LG Artcool Gallery** służy aplikacja ThinQ, do której dostęp uzyskuje się poprzez smartfon z systemem Android lub inteligentny pilot. Oprogramowanie LG ThinQ pozwala zmieniać funkcje i ustawienia jednostki w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca. **LG Artcool Gallery Photo** wyposażony jest w sprężarkę inwerterową - LG DUAL Inverter Compressor dba o wydajne chłodzenie oraz ogrzewanie przez cały rok. Dodatkowo trójstronny przepływ powietrza zwiększa energooszczędność urządzenia. Klimatyzator **Artcool Gallery Photo** posiada także funkcję AI Dry, automatycznie ustawiającą optymalny okres suszenia w oparciu o czas i wybrany tryb pracy. Dzięki temu wilgoć jest skutecznie usuwana z wnętrza klimatyzatora, zapewniając również świeży przepływ powietrza. **LG Artcool Gallery Photo** to urządzenie, które dba o komfortową dla użytkownika temperaturę, równocześnie spełniając wysokie wymagania estetyczne użytkownika, niezbędne w każdym nowoczesnym wnętrzu.

Właściwości i funkcje klimatyzatora LG Artcool Gallery Photo:

- Przeźroczysty przedni panel,
- Możliwość wyboru prezentowanego obrazu,
- Sterowanie za pomocą LG ThinQ,
- Czynnik chłodniczy R32,
- Funkcja chłodzenia i ogrzewania,
- Funkcja sleep zwiększająca komfort snu,
- Funkcja AI Dry,
- Sprężarka inwerterowa LG DUAL Inverter Compressor,
- Wydajność grzewcza/chłodnicza: 2,5 kW / 3,3 kW.

DANE TECHNICZNE

Jednostka wewnętrzna

Wydajność chłodzenie Min. / Nom. / Maks kW 0,89 / 2,50 / 3,70

Wydajność ogrzewanie Min. / Nom. / Maks kW 0,89 / 3,30 / 4,10

Wydajność ogrzewanie -7°C Nom. kW 2,60

Pobór mocy chłodzenie/ogrzewanie Nom. W 600 / 808

EER 4,17

SEER 7,2

Obciążenie chłodnicze ERP kW 2,5

COP 4,08

SCOP 4,3/4,9

Obciążenie grzewcze ERP kW 2,7

Klasa efektywności chłodzenie A++

Klasa efektywności ogrzewanie A+

Roczne zużycie energii chłodzenie kWh 121

Roczne zużycie energii ogrzewanie kWh 879

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie S / N / Ś / W dB (A) 20 / 28 / 36 / 42

Poziom ciśnienia akustycznego ogrzewanie** S / N / Ś / W dB (A) 28 / 36 / 42

Poziom mocy akustycznej chłodzenie dB (A) 60

Przepływ powietrza chłodzenie S / N / Ś / W / Maks. (Power) m3/min 3 / 6 / 8 / 10 / 12

Przepływ powietrza ogrzewanie N/Ś/W m3/min 6 / 8 / 10

Wydajność osuszania l/h 1,1

Prąd roboczy chłodzenie Min. / Nom. / Maks. A 1,1 / 3,0 / 6,0

Prąd roboczy ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. A 1,1 / 3,7 / 7,2

Prąd rozruchowy chłodzenie/ogrzewanie Nom. A 3,0 / 3,7

Zasilanie Ø / V / Hz 1 / 220-240 / 50

Zabezpieczenie A 20

Przewody zasilania i sterowania N x mm2 4 x 1,0 (z jed. zewn.)

Wymiary mm 652 x 652 x 158

Ciężar netto kg 20

Moc silnika wentylatora W 32,7

Jednostka zewnętrzna

Zakres pracy chłodzenie Min. – Maks. -15 / 48

Zakres pracy ogrzewanie Min. – Maks. -15 / 24

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie / ogrzewanie Wysoka dB (A) 50 / 53

Poziom mocy akustycznej chłodzenie Wysoka 65

Przepływ powietrza Wysoka 35

Przewody zasilające N x mm2 3 x 1,0

Orurowanie długość instalacji Min. – Maks. 3 / 20

Orurowanie różnica wysokości Maks. 10

Przyłącza rur ciecz Średnica zewn. 6,35 (1/4)

Przyłącza rur gaz Średnica zewn. 9,52 (3/8)

Skropliny Średnica zewn. 21,5 (27/32)

Czynnik chłodniczy R32

Ilość fabryczna dla maks. długości 7,5m t-CO₂eq : F-gas(kg)*GWP/1000 kg / t-CO₂eq 0,800 / 0,540

Dawka dodatkowa g / m 20 GWP

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego 675

Moc silnika wentylatora 43

Typ sprężarki Podwójna rotacyjna

Ciężar netto 3,4

Wymiary S x W x G 770 x 545 x 288

Akcesoria i inne

Kompatybilność z systemem Multi Split TAK

PI 485 TAK

Dry Contact TAK

Sterownik przewodowy TAK

Klasa efektywności energetycznej Skala od A+++ do D.