

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-multi-zewnetrzny-kaisai-k4oe-28hfn32h-8-2kw-p-327.html>



Klimatyzator Multi zewnętrzny Kaisai K4OE-28HFN32H 8,2KW

Cena	50 000,00 zł
Numer katalogowy	5744-75119

Opis produktu

Systemy jednostek zewnętrznych klimatyzacji KAISAI multi-split charakteryzują się energooszczędnością i cichą pracą w czterech trybach: mogą chłodzić, ogrzewać oraz wentylować, a tryb auto pozwala urządzeniu samodzielnie wybrać sposób działania, bazując na danych dotyczących temperatury. Dodatkowo **moduł DC Inverter**, wbudowany w agregat zewnętrzny klimatyzacji KAISAI, zmienia prąd stały w prąd zmienny, dzięki czemu dopasowuje napięcie do potrzeb urządzenia, a to pomaga oszczędzać energię.

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji powinna też być łatwa w montażu i obsłudze. Właśnie dlatego postawiliśmy na nowoczesną, kompaktową konstrukcję, która pozwala na ograniczenie przestrzeni zajmowanej przez urządzenia klimatyzacyjne na balkonach, dachach oraz elewacjach budynków, czyli tam, gdzie najczęściej montuje się klimatyzator. Jednostka zewnętrzna KAISAI ze względu na swoje **niewielkie rozmiary**, nie wpływa na wygląd fasady czy działki. Łatwiej też ją ukryć, przysłonić czy obudować – zapewni to komfort wszystkim domownikom.

Multi-split to doskonały wybór do dużych domów, mieszkań czy biur. **Konstrukcja systemu pozwala na montaż od 2 do 5 jednostek** ściennych, kasetonowych lub kanałowych do jednego agregatu zewnętrznego klimatyzacji KAISAI. Co ważne: każda jednostka wewnętrzna może działać osobno, co pozwala dopasować temperaturę w danym wnętrzu do potrzeb jego użytkownika. Autonomicznie da się więc obsługiwać każdy klimatyzator. Jednostka zewnętrzna dopasuje swoje działanie do indywidualnych ustawień, zapewniając wydajną i oszczędną pracę, zgodną z wymaganiami wszystkich osób korzystających z systemu multi-split.

Charakterystyka

- Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja
- Wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem DC
- Innowacyjna konstrukcja wymiennika
- Wysokie współczynniki SEER / SCOP
- Regulacja siły nawiewu z pilota
- Programator czasowy: włącz i wyłącz

Dane techniczne

- Moc chłodnicza nominalna: 5,3 / 7,9 / 8,2 / 10,6 / 12,4 kW
- Moc grzewcza nominalna: 5,6 / 8,2 / 8,8 / 10,6 / 12,4 kW
- Technologia DC Inwerter
- Maksymalna długość instalacji: 40-80 m
- Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 10-25 m
- Czynnik chłodniczy: R32
- Klasa energetyczna: A++/ A+/A
- Zalecana temperatura pracy dla trybu chłodzenia: -15-50°C
- Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania: -15-30°C