

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-podlogowy-rotenso-aneru-a26xi-a26xo-2-6-kw-p-168.html>



Klimatyzator podłogowy Rotenso Aneru A26Xi / A26Xo 2,6 kW

Cena	4 210,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	AE09-6047A

Opis produktu

Model

Aneru 2,6 kW

Seria Rotenso

Aneru

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

2638

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

762-4250

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

660

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

170-1350

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

2.9

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,7-5,9

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

2931

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

454-4689

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

700

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

150-1300

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

3

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

0,6-5,7

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

2.6

SEER (W/W)

7.4

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

123

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

2.2

SCOP (W/W)

4.2

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

734

Osuszanie (l/h)

1

Maksymalne zużycie energii (W)

1850

Maksymalny prąd pracy (A)

Jednostka wewnętrzna

A26Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567606007

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

992 / 884 / 776 / 650

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

650 / 580 / 490 / 420

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

35 / 32 / 25 / 20

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

53

Pobór mocy (W)

42

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

794 × 206 × 621

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

865 × 280 × 719

Waga netto / Waga brutto (kg)

14,9 / 18,8

Odptyw skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak