

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-podlogowy-rotenso-aneru-a35xi-a35xo-3-5-kw-p-169.html>



Klimatyzator podłogowy Rotenso Aneru A35Xi / A35Xo 3,5 kW

Cena	4 380,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	5A01-3847A

Opis produktu

Model

Aneru 3,5 kW

Seria Rotenso

Aneru

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

3517

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

762-4250

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1000

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

170-1350

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

4.3

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,7-5,9

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

3810

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

454-4689

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

980

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

150-1300

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

4.3

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

0,7-5,7

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

3.5

SEER (W/W)

7.3

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

168

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

2.6

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

910

Osuszanie (l/h)

1.2

Maksymalne zużycie energii (W)

1850

Maksymalny prąd pracy (A)

8

Jednostka wewnętrzna

A35Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567601972

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

992 / 884 / 776 / 650

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

650 / 580 / 490 / 420

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

36 / 33 / 25 / 20

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

55

Pobór mocy (W)

42

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

794 × 206 × 621

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

865 × 280 × 719

Waga netto / Waga brutto (kg)

14,9 / 18,8

Odptyw skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak