

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-podlogowy-rotenso-aneru-a50xi-a50xo-5-0-kw-p-170.html>



Klimatyzator podłogowy Rotenso Aneru A50Xi / A50Xo 5,0 kW

Cena	5 199,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	5E8C-966CB

Opis produktu

Model

Aneru 5,0 kW

Seria Rotenso

Aneru

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

4982

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

2638-5568

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1500

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

650-1950

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

6.5

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

2,8-8,5

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

5275

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

2198-6301

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1420

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

600-1900

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

6.2

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

2,6-8,3

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

5

SEER (W/W)

6.7

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

261

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

4

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1450

Osuszanie (l/h)

1.8

Maksymalne zużycie energii (W)

2950

Maksymalny prąd pracy (A)

12.8

Jednostka wewnętrzna

A50Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567601996

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1100 / 1000 / 900 / 800

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

780 / 690 / 600 / 450

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

39 / 36 / 30 / 21

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

56

Pobór mocy (W)

52

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

794 × 206 × 621

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

865 × 280 × 719

Waga netto / Waga brutto (kg)

14,9 / 18,8

Odptyw skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak