

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-podlogowy-rotenso-aneru-an35xian35xo-3-5-kw-p-171.html>



Klimatyzator podłogowy Rotenso Aneru AN35Xi/AN35Xo 3,5 kW

Cena	2 950,00 zł
------	--------------------

Czas wysyłki	10 dni
--------------	---------------

Numer katalogowy	E3C5-858F2
------------------	-------------------

Opis produktu

Klimatyzator konsolowy Rotenso® Aneru AN35Xi o mocy 3,5 kW to cicha jednostka, dostępna w klasie wydajności energetycznej chłodzenia A++.

Dedykowany do pracy całorocznej (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń).

Klimatyzator konsolowy to znakomite rozwiązanie na poddasze – miejsce szczególnie narażone na nagrzewanie spowodowane przez niedostatecznie izolowany dach lub okna dachowe.

Klimatyzator konsolowy Rotenso® Aneru posiada dwukierunkowy nawiew powietrza zwiększający efektywność chłodzenia i grzania. Urządzenie ma dostępne trzy tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie.

Kompaktowe wymiary i przede wszystkim niewielka wysokość Aneru (tylko 0,6 m) pozwala zastosować klimatyzator w prawie każdym pomieszczeniu z niskimi ścianami kolankowymi (skosami).

Rotenso Aneru z serii AN posiadają nową, wydajniejszą jednostkę zewnętrzną pozwalającą efektywnie pracować nawet w temperaturze na zewnątrz - 20°C

Urządzeniem sterujemy za pomocą nowego, estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso Aneru AN w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Możliwość montażu dodatkowych filtrów

Systemy inteligentnego nawiewu:

Nawiew powietrza 2 stronny

System kontroli nawiewu eMOTO

Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi w standardzie
Pilot bezprzewodowy
Wyświetlacz temperatury SMART
Wł./wyl. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Indemnizacja temperatury
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne połączone lamele
Programator czasowy
Grzałka tacy ociekowej
Wyrzutowanie sprężarki uzwojeniem
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
Funkcja snu

[Zwiń pełny opis](#)

Specyfikacja

Model

Aneru 3,4 kW

Seria Rotenso

Aneru

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

3510

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

820-4370

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1130

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

290-1500

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

4.9

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,3-6,5

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

3920

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

790-4810

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

922

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

290-1720

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

4

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,3-6,5

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

3.4

SEER (W/W)

6.1

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

195

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

2.4

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

840

Osuszanie (l/h)

1.2

Maksymalne zużycie energii (W)

1720

Maksymalny prąd pracy (A)

7.5

Jednostka wewnętrzna

AN35Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567602016

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

720 / 640 / 550 / 480 / 470

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

680 / 540 / 460 / 350

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

42 / 38 / 32 / 24 / 23

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

52

Pobór mocy (W)

37

Prąd pracy (A)

0.17

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

700 × 215 × 600

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

775 × 280 × 725

Waga netto / Waga brutto (kg)

16 / 18

Odływ skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Tak

1:X MULTI HP-Line

Nie