

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-podlogowy-rotenso-aneru-hp-ahp35xi-ahp35xo-3-5-kw-p-167.html>



Klimatyzator podłogowy Rotenso Aneru HP AHP35Xi / AHP35Xo 3,5 kW

Cena	5 199,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	60EC-37618

Opis produktu

Model

Aneru 3,5 kW

Seria Rotenso

Aneru

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

3517

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

762-4982

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

840

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

170-1600

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

3.7

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,7-7,0

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

4982

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

454-6448

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1240

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

150-1950

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

5.4

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

0,7-8,5

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

3.6

SEER (W/W)

8.5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

148

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

3.6

SCOP (W/W)

4.6

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A++

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1107

Osuszanie (l/h)

1.8

Maksymalne zużycie energii (W)

2800

Maksymalny prąd pracy (A)

12.2

Jednostka wewnętrzna

AHP35Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567606045

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

992 / 884 / 776 / 650

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

650 / 580 / 490 / 420

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

40 / 37,5 / 31,5 / 25 / 20

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

56

Pobór mocy (W)

42

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

794 × 206 × 621

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

865 × 280 × 719

Waga netto / Waga brutto (kg)

14,9 / 18,8

Odływ skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie