

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-imoto-z-wifi-i50xi-r14-jednostka-wewnetrzna-p-211.html>

Klimatyzator pokojowy Rوتenso Imoto z WiFi I50Xi R14 (jednostka wewnętrzna)



Cena	1 362,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	5705-97896

Opis produktu

Klimatyzator Rوتenso® Imoto I50Xi to jednostka o klasycznym, zawsze modnym wyglądzie, z panelem frontowym gustownie wykończonym szkłem akrylowym. Przeznaczona do instalacji typu split (z I50Xo) lub multisplit.

Imoto w nowej serii X posiada klasę wydajności energetycznej chłodzenia A++ i jest dedykowana do użytkowania całorocznego (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń). Zastosowanie w serii X jeszcze wydajniejszych agregatów (SEER 7,0 - SCOP 4,0) oraz grzałki karteru sprężarki i grzałki tacy ociekowej pozwoliło zwiększyć zakres efektywnej pracy tych jednostek nawet przy temperaturze -22°C na zewnątrz.

Klimatyzator jest wyposażony w zaawansowane systemy sterowania dystrybucją powietrza, w tym automatyczny nawiew 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego. Imoto posiada wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: tryb super cichy, tryb snu, programator czasowy, tryb czuwania 1W czy też tryb turbo.

Zastosowanie dodatkowych filtrów Cold Nano i HEPA oraz filtra elektrostatycznego HD iAIR skutecznie wpływa na eliminację zanieczyszczeń i zapewnienie odświeżonego powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo model serii X został wyposażony w jonizator powietrza.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Filtr antybakteryjny HEPA

Filtr Cold Nano iAIR

Super Jonizator iAIR (nowość w serii X)

Systemy inteligentnego nawiewu:

Nawiew powietrza 4D eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Tryb super cichy eMOTO
Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi BT w standardzie (nowość w serii X)
Pilot bezprzewodowy (nowy model w serii X)
Sterownik przewodowy SAVA (opcja)
Ukryty wyświetlacz temperatury SMART
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Port SMART sterownika przewodowego
Funkcja ogrzewania SMART 8°C (nowość w serii X)
Możliwość podłączenia do BMS MODBUS (nowość)

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Kompatybilny z split / multi split
1W tryb czuwania
Pamięć autostartu
Antykorozyjne połączone lamele
Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C (nowość w serii X)
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Tryb ciszy
Funkcja snu

[Zwiń pełny opis](#)

Specyfikacja

Model

Imoto 5,3 kW

Seria Rotenso

Imoto

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

5275

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1934-6272

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1550

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

150-2250

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

6.7

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,7-9,8

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

5568

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1290-7004

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1500

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

220-2350

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

6.5

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,0-10,2

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

5.3

SEER (W/W)

7

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

265

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

4.1

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1435

Osuszanie (l/h)

1.8

Maksymalne zużycie energii (W)

2500

Maksymalny prąd pracy (A)

10.9

Jednostka wewnętrzna

I50Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567600814

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1150 / 950 / 800 / 700

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

850 / 730 / 500 / 420

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

43 / 33,5 / 28 / 22

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

57

Pobór mocy (W)

36

Prąd pracy (A)

0.1

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

965 × 215 × 319

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1045 × 305 × 405

Waga netto / Waga brutto (kg)

10,9 / 14,2

Odływ skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak