

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-imoto-z-wifi-i70xi-r14-jednostka-wewnetrzna-p-212.html>

Klimatyzator pokojowy Rostenso Imoto z WiFi I70Xi R14 (jednostka wewnętrzna)



Cena	1 740,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	BB07-9933B

Opis produktu

Klimatyzator Rostenso® Imoto I70Xi to jednostka o klasycznym, zawsze modnym wyglądzie, z panelem frontowym gustownie wykończonym szkłem akrylowym. Przeznaczona do instalacji typu split (z I70Xo) lub multisplit.

Imoto w nowej serii X posiada klasę wydajności energetycznej chłodzenia A++ i jest dedykowana do użytkowania całorocznego (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń). Zastosowanie w serii X jeszcze wydajniejszych agregatów oraz grzałki karteru sprężarki i grzałki tacy ociekowej pozwoliło zwiększyć zakres efektywnej pracy tych jednostek nawet przy temperaturze -22°C na zewnątrz.

Klimatyzator jest wyposażony w zaawansowane systemy sterowania dystrybucją powietrza, w tym automatyczny nawiew 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego. Imoto posiada wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: tryb super cichy, tryb snu, programator czasowy, tryb czuwania 1W czy też tryb turbo. Zastosowanie dodatkowych filtrów Cold Nano i HEPA oraz filtra elektrostatycznego HD iAIR skutecznie wpływa na eliminację zanieczyszczeń i zapewnienie odświeżonego powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo model serii X został wyposażony w jonizator powietrza.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą nowego, estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rostenso® Imoto z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Filtr antybakteryjny HEPA

Filtr Cold Nano iAIR

Super Jonizator iAIR (nowość w serii X)

Systemy inteligentnego nawiewu:

Nawiew powietrza 4D eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Tryb super cichy eMOTO
Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi BT w standardzie (nowość w serii X)
Pilot bezprzewodowy (nowy model w serii X)
Sterownik przewodowy SAVA (opcja)
Ukryty wyświetlacz temperatury SMART
Wł./wyl. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Port SMART sterownika przewodowego
Funkcja ogrzewania SMART 8°C (nowość w serii X)
Możliwość podłączenia do BMS MODBUS (nowość)

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Kompatybilny z split / multi split
1W tryb czuwania
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne połączone lamele
Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C (nowość w serii X)
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Tryb ciszy
Funkcja snu

[Zwiń pełny opis](#)

Specyfikacja

Model

Imoto 7,0 kW

Seria Rotenso

Imoto

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

7034

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

3019-8792

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

2340

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

340-3450

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

10.2

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,5-15

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

7327

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1524-9466

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

2130

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

300 - 3150

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

9.3

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,3 - 13,7

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

7

SEER (W/W)

6.5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

377

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

4.9

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1730

Osuszanie (l/h)

2.4

Maksymalne zużycie energii (W)

3700

Maksymalny prąd pracy (A)

16.1

Jednostka wewnętrzna

I70Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567600838

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1100 / 900 / 800 / 700

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

1020 / 830 / 750 / 560

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

47 / 41,5 / 30,5 / 25

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

64

Pobór mocy (W)

58

Prąd pracy (A)

0.3

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

1080 × 226 × 335

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1155 × 315 × 415

Waga netto / Waga brutto (kg)

13,7 / 17,3

Odływ skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie