

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-przypodlogowo-podstropowy-kaisai-kue-24hrg32x-kox430-24hfn32x-7-0kw-p-297.html>



Klimatyzator przypodłogowo-podstropowy Kaisai KUE-24HRG32X / KOX430-24HFN32X 7,0KW

Cena **50 000,00 zł**

Numer katalogowy **014D-775DC**

Opis produktu

Klimatyzatory przypodłogowo-podstropowe KUE

Klimatyzatory przypodłogowo-podstropowe (przysufitowe) marki KAISAI doskonale sprawdzą się w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego. Montuje się je w pobliżu podłogi lub sufitu. W ścianie prowadzone są przewody, które łączą jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną – ich współpraca pozwala osiągnąć wymagane parametry chłodzenia i ogrzewania w każdym domu, mieszkaniu i biurze.

Dzięki automatycznemu sterowaniu żaluzji urządzenia charakteryzują się **trójwymiarowym nawiewem**, który zapewnia optymalną cyrkulację powietrza oraz równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu. **Programator czasowy** pozwala ustawić godzinę automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora, a tryby chłodzenia, grzania i wentylacji pozwalają na uniwersalne wykorzystanie produktu KAISAI nawet przez cały rok. Zimą dogrzeje Twoje wnętrze, a latem ochłodzi je podczas upałów.

Klimatyzatory przypodłogowo-podstropowe KAISAI, dzięki wielu dodatkowym funkcjonalnościom, umożliwiają efektywne oszczędzanie pieniędzy! Przy włączonej **funkcji Eco** urządzenie zużywa nawet o 60% mniej energii w porównaniu do pracy w trybie konwencjonalnym. **Tryb Gear** umożliwia regulację temperatury i prędkości nawiewu, dzięki czemu można decydować o maksymalnym poziomie intensywności pracy i kontrolować zużycie energii.

Charakterystyka

- Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja
- Wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem DC
- Innowacyjna konstrukcja wymiennika
- Wysokie współczynniki SEER / SCOP
- Regulacja siły nawiewu z pilota
- Programator czasowy: włącz i wyłącz
- Tryb Gear
- Tryb Eco
- Grzałki sprężarki i tacy skroplin
- Płynna regulacja wentylatora
- Ogrzewanie 8°C

-
- Cicha praca
 - Samoczyszczenie parownika

Dane techniczne

- Moc chłodnicza nominalna: 5,3 / 7,0 / 10,6 / 14,1 / 15,8 kW
- Moc grzewcza nominalna: 5,6 / 7,6 / 11,7 / 16,1 / 18,2 kW
- Technologia DC Inwerter
- Maksymalna długość instalacji chłodniczej: 30-75 m
- Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 20-30 m
- Czynnik chłodniczy R32
- Klasa energetyczna: A++/A+
- Zalecana temperatura pracy dla trybu chłodzenia: -15-50°C
- Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania: -15-24°C