

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-przypodlogowo-podsufitowy-rotenso-jato-j100xiuo100xo-10-6-kw-p-163.html>



# Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Rotenso Jato J100Xi/UO100Xo 10,6 kW

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena             | 9 168,00 zł |
| Czas wysyłki     | 10 dni      |
| Numer katalogowy | 2EB7-408C1  |

## Opis produktu

Model

Jato 10,6 kW

Seria Rotenso

Jato

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

---

10551

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

2726-11781

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

4000

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

890-4300

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

6.8

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,5-7,3

---

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

11723

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

2784-12778

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

3350

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

780-3950

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

5.7

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,3-6,7

---

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

10.5

SEER (W/W)

6.2

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

592

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

8.6

---

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

3010

Osuszanie (l/h)

3.6

Maksymalne zużycie energii (W)

5000

Maksymalny prąd pracy (A)

---

8.4

Jednostka wewnętrzna

J100Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567601842

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1160 / 1040 / 980 / 920

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

1955 / 1728 / 1616 /1504

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

51 / 47,5 / 45 /37

---

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

65

Pobór mocy (W)

96

Prąd pracy (A)

0.4

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

1650 × 675 × 235

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1725 × 755 × 318

Waga netto / Waga brutto (kg)

41,5 / 48

---

Odływ skroplin (mm)

25

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Nie

---

1:X MULTI HP-Line

Nie