

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-przypodlogowo-podsufitowy-rotenso-jato-j140xiuo140xo-14-1-kw-p-164.html>



Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Rotenso Jato J140Xi/UO140Xo 14,1 kW

Cena	10 640,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	3124-580B1

Opis produktu

Model

Jato 14,1 kW

Seria Rotenso

Jato

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

14067

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

3517-15240

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

5000

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

910-6200

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

8.4

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,5-10,5

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

16119

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

4103-17584

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

4800

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

950-5950

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

8.1

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,6-10

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

14

SEER (W/W)

5.8

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A+

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

1448

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

11.2

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

3920

Osuszanie (l/h)

4.8

Maksymalne zużycie energii (W)

7300

Maksymalny prąd pracy (A)

12.3

Jednostka wewnętrzna

J140Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567601859

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1300 / 1200 / 1150 / 1100

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

2100 / 1850 / 1725 / 1600

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

51 / 49 / 43 / 35

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

68

Pobór mocy (W)

96

Prąd pracy (A)

0.4

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

1650 × 675 × 235

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1725 × 755 × 318

Waga netto / Waga brutto (kg)

41,7 / 48,5

Odływ skroplin (mm)

25

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie