

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-przypodlogowo-podsufitowy-rotenso-jato-j50xiuo50xo-5-3-kw-p-161.html>



Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Rotenso Jato J50Xi/UO50Xo 5,3 kW

Cena	4 420,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	A24B-58063

Opis produktu

Model

Jato 5,3 kW

Seria Rotenso

Jato

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

5275

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

2711-5861

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1450

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

670-2027

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

6.3

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

2,9-8,8

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

5568

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

2418-6301

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1500

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

540-1640

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

6.5

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

2,3-7,1

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

5.4

SEER (W/W)

6.2

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

305

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

4

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1400

Osuszanie (l/h)

1.8

Maksymalne zużycie energii (W)

2950

Maksymalny prąd pracy (A)

12.8

Jednostka wewnętrzna

J50Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567601828

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

950 / 850 / 800 / 750

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

958 / 839 / 781 / 723

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

44 / 41 / 37 / 24

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

59

Pobór mocy (W)

96

Prąd pracy (A)

0.4

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

1068 × 675 × 235

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1145 × 755 × 318

Waga netto / Waga brutto (kg)

28 / 33,3

Odptyw skroplin (mm)

25

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Tak

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak