

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-przypodlogowo-podsufitowy-rotenso-jato-j70xiuo70xo-7-0-kw-p-162.html>



Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Rotenso Jato J70Xi/UO70Xo 7,0 kW

Cena	5 650,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	0305-536CE

Opis produktu

Model

Jato 7,0 kW

Seria Rotenso

Jato

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

7034

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

3221-7942

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

2300

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

750-2730

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

10

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

3,3-11,9

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

7620

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

2720-8499

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1980

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

650-2940

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

8.6

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

2,8-12,8

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

7.1

SEER (W/W)

6.3

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

401

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

5.9

SCOP (W/W)

4.1

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

2015

Osuszanie (l/h)

2.4

Maksymalne zużycie energii (W)

3700

Maksymalny prąd pracy (A)

16.1

Jednostka wewnętrzna

J70Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567601835

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1202 / 1051 / 976 / 900

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

1192 / 1023 / 938 / 853

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

49,5 / 45,5 / 36,5 / 22,5

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

63

Pobór mocy (W)

96

Prąd pracy (A)

0.4

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

1068 × 675 × 235

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1145 × 755 × 318

Waga netto / Waga brutto (kg)

28 / 33,3

Odływ skroplin (mm)

25

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Tak

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie