

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-rotenso-hiro-h100xm4-r16-multi-s-line-agregat-10-5kw-p-249.html>



Klimatyzator Rotenso Hiro H100Xm4 R16 Multi S-Line Agregat 10,5kw

Cena	7 840,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	B539-754AD

Opis produktu

Specyfikacja

Model

Hiro S 10,5 kW

Seria Rotenso

Hiro

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

10550

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

945-13800

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

3270

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

295-4150

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

14.2

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,3-18

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

10550

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1855-14400

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

2880

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

603-4483

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

12.5

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

2,6-19,5

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

10.5

SEER (W/W)

6.5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

565

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

9.2

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

3226

Maksymalne zużycie energii (W)

4600

Maksymalny prąd pracy (A)

20

Jednostka zewnętrzna

H100Xm4

Kod produktu EAN j. zewn.

5905567601675

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)

900 / 750 / 600

Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)

4000

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))

62

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

68

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

946 × 410 × 810

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1090 × 500 × 865

Rozstaw mocowań / (S×G) (mm)

673 × 403

Waga netto / Waga brutto (kg)

68,8 / 75,6

Czynnik chłodniczy / Typ

R32

Czynnik chłodniczy / GWP

675

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg)

2,1 (do 30 mb)

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO₂eq)

1.42

Ilość dodatkowa czynnika

12 (pow. 30 mb)

Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))

$4 \times \Phi 6,35 / 3 \times \Phi 9,52 + 1 \times \Phi 12,7$ ($4 \times 1/4'' / 3 \times 3/8'' + 1 \times 1/2''$)

Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.)

4

Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m)

80

Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m)

35

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m)

10

(Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m)

15

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m)

10

Typ sprężarki

Rotacyjna DC

Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)

220-240~ 50, 1f

Zabezpieczenie (A)

C25

Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)

3 × 4,0

Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)

4 × 1,5

Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

16~32 / 0~30

Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

-15~50 / -22~24

Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

8,2

Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

1

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Nie

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie