

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-rotenso-hiro-h120xm5-r15-multi-s-line-agregat-12-3kw-p-250.html>



Klimatyzator Rottenso Hiro H120Xm5 R15 Multi S-Line Agregat 12,3kw

Cena	6 610,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	A6EF-75830

Opis produktu

Specyfikacja

Model

Hiro 12,3 kW

Seria Rottenso

Hiro

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

12308

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

970-14740

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

3810

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

180-4650

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

16.6

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,8-20,2

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

12309

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1110-15540

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

3315

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

550-4050

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

14.4

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

2,4-17,6

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

12.3

SEER (W/W)

6.1

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

706

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

9.5

SCOP (W/W)

3.8

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

3500

Maksymalne zużycie energii (W)

4700

Maksymalny prąd pracy (A)

20.4

Jednostka zewnętrzna

H120Xm5

Kod produktu EAN j. zewn.

5905567601682

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)

900 / 750 / 600

Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)

3850

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))

64

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

69

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

946 × 410 × 810

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1090 × 500 × 865

Rozstaw mocowań / (S×G) (mm)

673 × 403

Waga netto / Waga brutto (kg)

73,3 / 80,4

Czynnik chłodniczy / Typ

R32

Czynnik chłodniczy / GWP

675

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg)

2,9 (do 37,5 mb)

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO₂eq)

1.96

Ilość dodatkowa czynnika

12 (pow. 37,5 mb)

Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))

$5 \times \Phi 6,35 / 4 \times \Phi 9,52 + 1 \times \Phi 12,7$ ($5 \times 1/4'' / 4 \times 3/8'' + 1 \times 1/2''$)

Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.)

5

Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m)

80

Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m)

35

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m)

10

(Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m)

15

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m)

10

Typ sprężarki

Rotacyjna DC

Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)

220-240~ 50, 1f

Zabezpieczenie (A)

C25

Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)

3 × 4,0

Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)

4 × 1,5

Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

16~32 / 0~30

Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

-15~50 / -22~24

Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

8,404

Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

1,096

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Nie

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie