

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-rotenso-hiro-h50xm3-r15-multi-s-line-agregat-5-3kw-p-245.html>



Klimatyzator Rotenso Hiro H50Xm3 R15 Multi S-Line Agregat 5,3kw

Cena	3 840,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	B536-971FF

Opis produktu

Specyfikacja

Model

Hiro S 5,3 kW

Seria Rotenso

Hiro

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

5275

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

970-6630

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1630

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

125~2070

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

7.1

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,5-9,0

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

5568

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1030-7100

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1500

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

250~1780

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

6.5

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,1-7,7

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

5.3

SEER (W/W)

6.8

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

273

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

4.5

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1575

Maksymalne zużycie energii (W)

2760

Maksymalny prąd pracy (A)

12

Jednostka zewnętrzna

H50Xm3

Kod produktu EAN j. zewn.

5905567606069

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)

810/ 700 / 500

Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)

2200

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))

56

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

65

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

805 × 330 × 554

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

950 × 380 × 615

Rozstaw mocowań / (S×G) (mm)

511 × 317

Waga netto / Waga brutto (kg)

36,2 / 39,4

Czynnik chłodniczy / Typ

R32

Czynnik chłodniczy / GWP

675

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg)

1,5 (do 22,5 mb)

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO₂eq)

1.01

Ilość dodatkowa czynnika

12 (pow. 22,5 mb)

Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))

3 × Ø6,35 / Ø9,52 (3 × 1/4" / 3/8")

Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.)

3

Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m)

60

Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m)

30

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m)

10

(Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m)

15

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m)

10

Typ sprężarki

Rotacyjna DC

Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)

220-240~ 50, 1f

Zabezpieczenie (A)

C10

Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)

3 × 2,5

Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)

4 × 1,5

Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

16~32 / 0~30

Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

-15~50 / -22~24

Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

3,8

Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

0,700

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Nie

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie