

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-rotenso-hiro-h60xm3-r15-multi-s-line-agregat-6-2kw-p-246.html>



Klimatyzator Rotenso Hiro H60Xm3 R15 Multi S-Line Agregat 6,2kw

Cena	3 700,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	8B6F-5253E

Opis produktu

Specyfikacja

Model

Hiro 6,2 kW

Seria Rotenso

Hiro

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

6154

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1164-7650

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1905

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

180-3120

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

8.3

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,8-13,6

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

6448

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1580-7950

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1738

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

350-1800

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

7.6

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,5-7,8

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

6.1

SEER (W/W)

6.3

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

339

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

5.1

SCOP (W/W)

4.1

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1741

Maksymalne zużycie energii (W)

3910

Maksymalny prąd pracy (A)

17

Jednostka zewnętrzna

H60Xm3

Kod produktu EAN j. zewn.

5905567601644

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)

900 / 850 / 750

Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)

3000

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))

54

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

65

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

890 × 342 × 673

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1005 × 440 × 750

Rozstaw mocowań / (S×G) (mm)

663 × 348

Waga netto / Waga brutto (kg)

46,8 / 51,1

Czynnik chłodniczy / Typ

R32

Czynnik chłodniczy / GWP

675

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg)

1,5 (do 22,5 mb)

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO₂eq)

1.01

Ilość dodatkowa czynnika

12 (pow. 22,5 mb)

Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))

3 × Ø6,35 / Ø9,52 (3 × 1/4" / 3/8")

Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.)

3

Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m)

60

Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m)

30

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m)

10

(Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m)

15

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m)

10

Typ sprężarki

Rotacyjna DC

Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)

220-240~ 50, 1f

Zabezpieczenie (A)

C16

Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)

3 × 2,5

Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)

4 × 1,5

Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

16~32 / 0~30

Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

-15~50 / -22~24

Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

4,594

Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

0,706

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Nie

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie