

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-rotenso-hiro-h70xm3-r15-multi-s-line-agregat-7-9kw-p-247.html>



Klimatyzator Rotenso Hiro H70Xm3 R15 Multi S-Line Agregat 7,9kw

Cena	5 199,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	22E3-44801

Opis produktu

Specyfikacja

Model

Hiro 7,9 kW

Seria Rotenso

Hiro

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

7912

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1158-8342

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

2450

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

220-3120

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

10.65

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,0-13,6

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

8206

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1795-8890

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

2200

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

320-2900

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

9.6

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,4-12,6

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

7.9

SEER (W/W)

6.3

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

439

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

5.3

SCOP (W/W)

4.1

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1810

Maksymalne zużycie energii (W)

4100

Maksymalny prąd pracy (A)

17.8

Jednostka zewnętrzna

H70Xm3

Kod produktu EAN j. zewn.

5905567601651

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)

900 / 850 / 750

Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)

3000

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))

55

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

67

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

890 × 342 × 673

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1005 × 440 × 750

Rozstaw mocowań / (S×G) (mm)

663 × 348

Waga netto / Waga brutto (kg)

51,1 / 56,8

Czynnik chłodniczy / Typ

R32

Czynnik chłodniczy / GWP

675

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg)

1,85 (do 22,5 mb)

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO₂eq)

1.25

Ilość dodatkowa czynnika

12 (pow. 22,5 mb)

Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))

3 × Ø6,35 / Ø9,52 (3 × 1/4" / 3/8")

Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.)

3

Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m)

60

Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m)

30

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m)

10

(Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m)

15

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m)

10

Typ sprężarki

Rotacyjna DC

Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)

220-240~ 50, 1f

Zabezpieczenie (A)

C16

Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)

3 × 2,5

Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)

4 × 1,5

Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

16~32 / 0~30

Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

-15~50 / -22~24

Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

4,4

Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

0,9

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Nie

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie