

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-rotenso-hiro-h80xm4-r15-multi-s-line-agregat-8-2kw-p-248.html>



Klimatyzator Rotenso Hiro H80Xm4 R15 Multi S-Line Agregat 8,2kw

Cena	5 780,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	2366-36798

Opis produktu

Specyfikacja

Model

Hiro 8,2 kW

Seria Rotenso

Hiro

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

8205

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1143-9948

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

2540

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

130-3400

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

11

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,6-14,8

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

8792

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1844-10655

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

2370

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

280-3100

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

10.3

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,2-13,5

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

8.2

SEER (W/W)

7

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

410

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

6.5

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

2275

Maksymalne zużycie energii (W)

4150

Maksymalny prąd pracy (A)

18

Jednostka zewnętrzna

H80Xm4

Kod produktu EAN j. zewn.

5905567601668

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)

1150 / 1050 / 900

Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)

3800

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))

61

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

67

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

946 × 410 × 810

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1090 × 500 × 875

Rozstaw mocowań / (S×G) (mm)

673 × 403

Waga netto / Waga brutto (kg)

62,1 / 67,7

Czynnik chłodniczy / Typ

R32

Czynnik chłodniczy / GWP

675

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg)

2,1 (do 30 mb)

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO₂eq)

1.42

Ilość dodatkowa czynnika

12 (pow. 30 mb)

Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))

4 × Ø6,35 / 3 × Ø9,52 + 1 × Ø12,7 (4 × 1/4" / 3 × 3/8" + 1 × 1/2")

Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.)

4

Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m)

80

Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m)

35

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m)

10

(Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m)

15

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m)

10

Typ sprężarki

Rotacyjna DC

Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)

220-240~ 50, 1f

Zabezpieczenie (A)

C16

Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)

3 × 2,5

Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)

4 × 1,5

Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

16~32 / 0~30

Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

-15~50 / -22~24

Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

6,208

Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

0,292

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Nie

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie