

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-rotenso-hiro-hhp50xm2-r15-multi-hp-line-agregat-5-3kw-p-241.html>



Klimatyzator Rottenso Hiro HHP50xm2 R15 Multi HP-Line Agregat 5,3kw

Cena	4 125,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	B5FD-639DB

Opis produktu

Specyfikacja

Model

Hiro HP 5,3 kW

Seria Rottenso

Hiro

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

5275

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

920-6935

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1080

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

250-1460

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

4.7

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,1-6,3

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

5275

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

980-7350

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1080

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

250-1690

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

4.7

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

(1,1-7,3

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

5.3

SEER (W/W)

8.5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

218

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

4.3

SCOP (W/W)

4.6

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A++

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1309

Maksymalne zużycie energii (W)

3050

Maksymalny prąd pracy (A)

13.3

Jednostka zewnętrzna

HHP50Xm2

Kod produktu EAN j. zewn.

5905567606076

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)

850 / 690 / 580

Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)

3000

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))

59

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

65

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

890 × 342 × 673

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1030 × 438 × 750

Rozstaw mocowań / (S×G) (mm)

663 × 348

Waga netto / Waga brutto (kg)

45 / 48,5

Czynnik chłodniczy / Typ

R32

Czynnik chłodniczy / GWP

675

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg)

1,5 (do 22,5 mb)

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO₂eq)

1.01

Ilość dodatkowa czynnika

12 (pow. 22,5 mb)

Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))

2 × Ø6,35 / Ø9,52 (2 × 1/4" / 3/8")

Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.)

2

Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m)

40

Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m)

25

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m)

10

(Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m)

15

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m)

10

Typ sprężarki

Rotacyjna DC

Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)

220-240~ 50, 1f

Zabezpieczenie (A)

C10

Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)

3 × 2,5

Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)

4 × 1,5

Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

16~32 / 0~30

Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

-25~50 / -30~24

Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

3,6

Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

0,7

Kompatybilność z systemami

Tak / Nie

1:1 SINGLE

Nie

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak