

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-rotenso-hiro-hhp70xm3-r15-multi-hp-line-agregat-7-9kw-p-242.html>



Klimatyzator Rottenso Hiro HHP70Xm3 R15 Multi HP-Line Agregat 7,9kw

Cena	6 025,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	2B44-70176

Opis produktu

Specyfikacja

Model

Hiro HP 7,9 kW

Seria Rottenso

Hiro

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

7913

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1100-8774

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1978

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

260-2400

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

8.6

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,1-10,4

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

8206

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1705-9330

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

2159

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

260-2300

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

9.4

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,1-10

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

7.9

SEER (W/W)

8.5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

325

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

6

SCOP (W/W)

4.6

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A++

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1826

Maksymalne zużycie energii (W)

4100

Maksymalny prąd pracy (A)

17.8

Jednostka zewnętrzna

HHP70Xm3

Kod produktu EAN j. zewn.

5905567606113

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)

900 / 750 / 600

Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)

4000

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))

62

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

66

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

946 × 410 × 810

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1090 × 500 × 875

Rozstaw mocowań / (S×G) (mm)

673 × 403

Waga netto / Waga brutto (kg)

62 / 66

Czynnik chłodniczy / Typ

R32

Czynnik chłodniczy / GWP

675

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg)

2,1 (do 30 mb)

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO₂eq)

1.42

Ilość dodatkowa czynnika

12 (pow. 30 mb)

Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))

$3 \times \Phi 6,35 / 2 \times \Phi 9,52 + 1 \times \Phi 12,7$ ($3 \times 1/4" / 2 \times 3/8" + 1 \times 1/2"$)

Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.)

3

Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m)

60

Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m)

30

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m)

10

(Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m)

15

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m)

10

Typ sprężarki

Rotacyjna DC

Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)

220-240~ 50, 1f

Zabezpieczenie (A)

C10

Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)

3 × 2,5

Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)

4 × 1,5

Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

16~32 / 0~30

Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

-25~50 / -30~24

Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

5,6

Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

0,4

Kompatybilność z systemami

Tak / Nie

1:1 SINGLE

Nie

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak