

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-rotenso-hiro-hn40xm2-r15-multi-n-line-agregat-4-1kw-p-251.html>



Klimatyzator Rotenso Hiro HN40Xm2 R15 Multi N-Line Agregat 4,1kw

Cena	3 015,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ABC3-960C7

Opis produktu

Specyfikacja

Model

Hiro N 4,1 kW

Seria Rotenso

Hiro

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

4103

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1172-4836

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1269

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

250-1660

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

5.5

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,1-7,2

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

4308

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1260-5217

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1212

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

230-1660

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

5

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,0-7,2

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

4.1

SEER (W/W)

6.1

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

235

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

3.6

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1260

Maksymalne zużycie energii (W)

1660

Maksymalny prąd pracy (A)

7.2

Jednostka zewnętrzna

HN40Xm2

Kod produktu EAN j. zewn.

5905567606540

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)

1000

Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)

2600

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))

55

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

64

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

853 × 349 × 602

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

890 × 385 × 628

Rozstaw mocowań / (S×G) (mm)

516 × 314

Waga netto / Waga brutto (kg)

29 / 31

Czynnik chłodniczy / Typ

R32

Czynnik chłodniczy / GWP

675

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg)

0,83 (do 10 mb)

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO₂eq)

0.56

Ilość dodatkowa czynnika

15 (pow. 10 mb)

Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))

2 × Ø6,35 / Ø9,52 (2 × 1/4" / 3/8")

Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.)

2

Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m)

30

Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m)

15

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m)

10

(Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m)

10

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m)

20

Typ sprężarki

Rotacyjna DC

Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)

220-240~ 50, 1f

Zabezpieczenie (A)

C10

Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)

3 × 2,5

Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)

4 × 1,0

Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

16~32 / 0~30

Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

-15~50 / -20~24

Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

3,2

Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

0,4

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Nie

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Tak

1:X MULTI HP-Line

Nie