

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-rotenso-hiro-hn90xm4-r15-multi-n-line-agregat-9-4kw-p-254.html>



Klimatyzator Rotenso Hiro HN90Xm4 R15 Multi N-Line Agregat 9,4kw

Cena	5 530,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	22EA-295FF

Opis produktu

Specyfikacja

Model

Hiro N 9,4 kW

Seria Rotenso

Hiro

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

9378

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1443-10439

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

2765

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

410-3500

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

12

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,8-15,2

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

9378

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

2550-10257

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

2547

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

510-3500

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

11.1

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

2,2-15,2

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

9.3

SEER (W/W)

6.1

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

534

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

7.3

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

2555

Maksymalne zużycie energii (W)

3500

Maksymalny prąd pracy (A)

15.2

Jednostka zewnętrzna

HN90Xm4

Kod produktu EAN j. zewn.

5905567606571

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)

850

Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)

4000

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))

60

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

70

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

990 × 340 × 910

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1030 × 430 × 950

Rozstaw mocowań / (S×G) (mm)

600 × 375

Waga netto / Waga brutto (kg)

68 / 80

Czynnik chłodniczy / Typ

R32

Czynnik chłodniczy / GWP

675

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg)

2,2 (do 20 mb)

Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO₂eq)

1.49

Ilość dodatkowa czynnika

15 (pow. 20 mb)

Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))

4 × Ø6,35 / Ø9,52 (4 × 1/4" / 3/8")

Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.)

4

Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m)

60

Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m)

15

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m)

10

(Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m)

10

Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m)

20

Typ sprężarki

Rotacyjna DC

Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)

220-240~ 50, 1f

Zabezpieczenie (A)

C25

Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)

3 × 4,0

Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)

4 × 1,0

Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

16~32 / 0~30

Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

-15~50 / -20~24

Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

6,8

Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

0,5

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Nie

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Tak

1:X MULTI HP-Line

Nie