

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-rotenso-multisplit-2-6kw-3-5kw-roni-p-729.html>



Klimatyzator Rostenso Multisplit 2,6kw + 3,5kw RONI

Cena	4 450,00 zł
------	--------------------

Czas wysyłki	10 dni
--------------	---------------

Numer katalogowy	B28E-504CB
------------------	-------------------

Opis produktu

W zestawie

- jednostka zewnętrzna HN50Xm2
- jednostka wewnętrzna R26Xi + R35Xi
- pilot

Roni to popularna jednostka w gamie Rostenso®, w klasie chłodzenia A++. To klimatyzator o kompaktowej budowie. Umożliwia to montaż Roni w trudno dostępnych miejscach. Klimatyzator wydajnie rozprowadza powietrze dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu oraz systemowi automatycznego nawiewu 4D eMOTO. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota bezprzewodowego.

Klimatyzator Roni z serii X jest wyposażony w filtr elektrostatyczny HD iAIR oraz 2 filtry typu 3 w 1 /katechinowy + Silver Ion + witamina C/ i / fotokatalityczny + aktywny węgiel, Cold Nano/.

Roni posiada wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: programator czasowy, tryb super cichy, tryb snu, czy też tryb turbo. Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Roni z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR

Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Dwa filtry typu 3 w 1 (nowość w serii X)

Systemy inteligentnego nawiewu:

Nawiew powietrza 4D eMOTO (nowość w serii X)
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb super cichy eMOTO
Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi w standardzie (nowość w serii X)
Ukryty wyświetlacz temperatury
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Pilot bezprzewodowy

Systemy optymalizacji pracy:

Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Funkcja snu

Specyfikacja

Model

Roni 2,6 kW

Seria Rotenso

Roni

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

2600

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

940-3300

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

851

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

240-1380

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

3.7

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1-6,0

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

2680

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

940-3200

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

786

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

240-1552

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

3.4

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1-6,7

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

2.6

SEER (W/W)

6.1

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

150

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

2

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

700

Osuszanie (l/h)

1

Maksymalne zużycie energii (W)

1552

Maksymalny prąd pracy (A)

6.7

Jednostka wewnętrzna

R26Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567614408

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1400 / 1300 / 1100 / 1050 / 900

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

420 / 390 / 330 / 320 / 270

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

42/37/35/33/30/25/22

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

52

Pobór mocy (W)

30

Prąd pracy (A)

0.1

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

698 × 205 × 255

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

765 × 260 × 335

Waga netto / Waga brutto (kg)

6,5 / 8,5

Odływ skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak / Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Tak

1:X MULTI HP-Line

Nie