

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-rotenso-multisplit-2x2-6kw-teta-mirror-czarny-p-728.html>



Klimatyzator Rotenso Multisplit 2x2,6kW TETA Mirror Czarny

Cena **4 990,00 zł**

Czas wysyłki **10 dni**

Numer katalogowy **0110-1663A**

Opis produktu

W zestawie

- jednostka zewnętrzna 1szt.
- jednostka wewnętrzna 2szt.
- pilot

Rotenso Teta Mirror to model Premium w gamie klimatyzatorów ściennych Rotenso. Wyróżnia go minimalistyczny, ponadczasowy design i czarny panel jednostki wewnętrznej.

Charakteryzuje się znakomitymi parametrami. Klasa efektywności chłodzenia to **A+++** (SEER 8,5), a ogrzewania to **A++** (SCOP 4,6)

Rotenso Teta Mirror znakomicie sprawdzi się oprócz pracy w funkcji chłodzenia w całorocznym ogrzewaniu pomieszczeń. Pracuje ona efektywnie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C. Posiada również **pakiet do pracy całorocznej** w postaci grzałki tacy ociekowej oraz wygrzewania sprężarki uzwojeniem.

Rotenso Teta Mirror wyróżnia się zaawansowanymi rozwiązaniami dotyczącymi oczyszczania powietrza. Wbudowana lampa LED UV oraz Super Jonizator bipolarny skutecznie eliminują drobnoustroje, bakterie, grzyby i substancje toksyczne sprawiając, że w klimatyzowanym pomieszczeniu powietrze jest lepszej jakości. Klimatyzator oczywiście posiada filtr elektrostatyczny oraz dwa dodatkowe filtry typu 3 w 1 (katechinowy + Silver Ion + witamina C) i (fotokatalityczny + aktywny węgiel + Cold Nano). Dzięki technologii Windless, Teta uwalnia powietrze delikatnym, maksymalnie rozproszonym strumieniem poprzez 975 mikrootworów znajdujących się w łopatkach żaluzji klimatyzatora.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso Teta w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Filtr 3 w 1 (katechinowy + Silver Ion + witamina C)

Filtr 3 w 1 (fotokatalityczny + aktywny węgiel + Cold Nano)

Super Jonizator bipolarny iAIR

Lampa LED UV

Systemy inteligentnego nawiewu:

Tryb Windless eMOTO

Tryb Eco eMOTO

Tryb super cichy eMOTO

Tryb turbo eMOTO

Nawiew powietrza 4D eMOTO

System kontroli nawiewu eMOTO

Szeroki kąt nawiewu eMOTO

6 biegów wentylatora

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi w standardzie

Pilot bezprzewodowy

Ukryty wyświetlacz temperatury

Wł./wyl. wyświetlacza na panelu

Tryb SMART Follow

Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji

Sygnalizacja wycieku freonu

Funkcja uruchomienia awaryjnego

Pamięć autorestartu

Antykorozyjne połączone lamele

Grzałka tacy ociekowej

Wygryzewanie sprężarki uzwojeniem

Programator czasowy

Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C

Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Funkcja autodiagnozy

Automatyczna żaluzja

Tryb ciszy

Funkcja snu

Specyfikacja

Model

Teta 2,6 kw

Seria Rotenso

Teta

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

2610

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

940-3700

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

699

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

240-1380

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

3

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,0-6,0

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

3000

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

940-4000

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

740

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

240-1552

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

3.2

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,0-6,7

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

2.6

SEER (W/W)

8.5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

108

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

2.4

SCOP (W/W)

4.6

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A++

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

731

Osuszanie (l/h)

1

Maksymalne zużycie energii (W)

1552

Maksymalny prąd pracy (A)

6.7

Jednostka wewnętrzna

TM26Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567606496

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1250 / 1080 / 920 / 800 / 700 / 650

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

560 / 480 / 410 / 360 / 310 / 275

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

42 / 38 / 33 / 27 / 21 / 18

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

52

Pobór mocy (W)

25

Prąd pracy (A)

0.1

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

790 × 192 × 275

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

860 × 265 × 345

Waga netto / Waga brutto (kg)

8,5 / 10,5

Odływ skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Tak

1:X MULTI HP-Line

Nie

