

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-rotenso-multisplit-3-5kw-5-3kw-elis-p-1046.html>



Klimatyzator Rotenso Multisplit 3,5kw + 5,3kw ELIS

Cena	5 620,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	4D9E-3995F

Opis produktu

ROTENSO ELIS 1szt. 3,5kw i 1szt. 5,3kw

W zestawie

Jednostka zewnętrzna HN70Xm3 R15 1szt.

Jednostka wewnętrzna Rotenso Elis E35Xi R17 3,5kw 1szt.

Jednostka wewnętrzna Rotenso Elis E50Xi R17 5,3kw 1szt.

Minimalistyczny, ponadczasowy design klimatyzatora Rotenso® Elis, grafitowa obudowa i panel frontowy imitujący tafłę ciemnego szkła podkreślają prestiżowy charakter urządzenia.

Klimatyzator wydajnie rozprowadza powietrze dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu oraz systemowi automatycznego nawiewu 4D eMOTO. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota bezprzewodowego. Klimatyzator Elis z serii X jest wyposażony w filtr elektrostatyczny HD iAIR oraz 2 filtry typu 3 w 1 /katechinowy + Silver Ion + witamina C/ i / fotokatalityczny + aktywny węgiel, Cold Nano/. Posiada również wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: programator czasowy, tryb super cichy, tryb snu, czy też tryb turbo. Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Klimatyzator Elis z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®
Digital DC Inverter SKY®
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:
Automatyczne oczyszczanie iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Dwa dodatkowe filtry typu 3 w 1 (nowość w serii X)

Systemy inteligentnego nawiewu:
Nawiew powietrza 4D eMOTO (nowość w serii X)
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb super cichy eMOTO
Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:
Modem WiFi w standardzie (nowość w serii X)
Ukryty wyświetlacz temperatury
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Pilot bezprzewodowy

Systemy optymalizacji pracy:
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Funkcja snu

Specyfikacja

Model

Elis 5,1 kW

Seria Rotenso

Elis

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

5140

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1250-5910

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1567

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

330-2350

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

6.8

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,4-10,2

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

5210

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1250-6070

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1376

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

340-2550

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

6

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,5-11,1

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

5.1

SEER (W/W)

6.5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

275

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

3.9

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1365

Osuszanie (l/h)

1.5

Maksymalne zużycie energii (W)

2550

Maksymalny prąd pracy (A)

11.1

Jednostka wewnętrzna

E50Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567614347

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1400 / 1260 / 1150 / 960 / 800

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

800 / 760 / 690 / 580 / 440

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

47/43/40/37/34/31/27

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

56

Pobór mocy (W)

52

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

910 × 205 × 292

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

977 × 276 × 367

Waga netto / Waga brutto (kg)

9,5 / 11,5

Odpływ skroplin (mm)

16

Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))

Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")

Kompatybilność z systemami

Tak / Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Tak

1:X MULTI HP-Line

Nie