

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-rotenso-roni-3-5kw-x-wifi-r35xi-r35xo-p-138.html>

Klimatyzator Rotenso Roni 3,5kW X WiFi R35Xi R35Xo



Cena	1 465,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	R35Xi R17 R35Xo R17
Kod producenta	R35Xi R17 R35Xo R17

Opis produktu

Roni to popularna jednostka w gamie Rotenso®, w klasie chłodzenia A+++. To klimatyzator o kompaktowej budowie. Umożliwia to montaż Roni w trudno dostępnych miejscach.

Klimatyzator wydajnie rozprowadza powietrze dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu oraz systemowi automatycznego nawiewu 4D eMOTO. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota bezprzewodowego. Klimatyzator Roni z serii X jest wyposażony w filtr elektrostatyczny HD iAIR oraz 2 filtry typu 3 w 1 /katechinowy + Silver Ion + witamina C/ i / fotokatalityczny + aktywny węgiel, Cold Nano/.

Roni posiada wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: programator czasowy, tryb super cichy, tryb snu, czy też tryb turbo.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Roni z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Dwa filtry typu 3 w 1 (nowość w serii X)

Systemy inteligentnego nawiewu:

Nawiew powietrza 4D eMOTO (nowość w serii X)

Szeroki kąt nawiewu eMOTO

System kontroli nawiewu eMOTO

Tryb super cichy eMOTO

Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi w standardzie (nowość w serii X)

Ukryty wyświetlacz temperatury

Wł./wył. wyświetlacza na panelu

Tryb SMART Follow

Pilot bezprzewodowy

Systemy optymalizacji pracy:

Sygnalizacja wycieku freonu

Funkcja uruchomienia awaryjnego

Programator czasowy

Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C

Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Funkcja autodiagnozy

Automatyczna żaluzja

Funkcja snu

Specyfikacja

Model

Roni 3,5 kW

Seria Rotenso

Roni

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

3502

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1000-3770

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1130

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

290-1500

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

4.9

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,3-6,5

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

3517

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1000-3810

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1005

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

290-1720

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

4.4

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,3-7,5

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

3.4

SEER (W/W)

6.1

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

196

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

2.2

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

770

Osuszanie (l/h)

1.2

Maksymalne zużycie energii (W)

1720

Maksymalny prąd pracy (A)

7.5

Jednostka wewnętrzna

R35Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567614439

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1400 / 1320 / 1150 / 1050 / 850

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

570 / 530 / 460 / 430 / 360

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

43/40/38/35/31/27/22

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

53

Pobór mocy (W)

35

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

777 × 205 × 250

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

850 × 275 × 320

Waga netto / Waga brutto (kg)

7 / 9

Odływ skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak / Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Tak

1:X MULTI HP-Line

Nie