

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-rotenso-unico-uo160xo-r15-jednostka-zewnetrzna-p-207.html>



Klimatyzator Rotenso Unico UO160Xo R15 (jednostka zewnętrzna)

Cena	8 500,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	F4FD-249F1

Opis produktu

Uniwersalny agregat Rotenso® Unico UO160Xo o mocy 15,5 kW to nowoczesny i wydajny agregat w klasie wydajności energetycznej chłodzenia A++ . Kompatybilny z klimatyzatorami split 1:1 serii CAC: Tenji, Nevo, Jato i Aneru. Dedykowany do użytkowania całorocznego (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń). Specjalna konstrukcja jednostki zapobiega zlodowaceniu agregatu i jest dodatkowo wyposażona w grzałkę tacy ociekowej i grzałkę karteru sprężarki. Agregat jest wyposażony w sprężarkę rotacyjną BLDC Inverter, gwarantującą niespotykany dotąd poziom efektywności i optymalizacji pracy. W zależności od zapotrzebowania system zarządzania jednostką wybiera jeden z 30 zakresów częstotliwości pracy sprężarki, łącząc jej maksymalną wydajność z minimalnym zużyciem energii. To nowoczesne rozwiązanie zapewnia wieloletnią, bezproblemową i energooszczędną eksploatację Rotenso® Unico.

Specyfikacja

Model

Unico 15,2 kW

Seria Rotenso

Unico

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

15240

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

4103-17291

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

5250

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1030-6650

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

8.9

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,7-11,2

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

17584

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

4396-20515

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

5150

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

950-6600

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

8.7

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,6-11,1

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

15.3

SEER (W/W)

6.1

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

1505

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

12.5

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

4375

Maksymalne zużycie energii (W)

7500

Maksymalny prąd pracy (A)

12.7

Jednostka zewnętrzna

UO160Xo

Kod produktu EAN j. zewn.

5905567606434

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)

850 / 600 / 400

Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)

7500

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))

65

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

74

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

980 × 375 × 975

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1145 × 500 × 1080

Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))

615 × 397

Waga netto / Waga brutto (kg)

92 / 107

Czynnik chłodniczy / Typ

R32

Czynnik chłodniczy / GWP

675

Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)

3.2

Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)

2.16

Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)

24

Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))

Φ9,52 / Φ15,9 (3/8"" / 5/8"")

Maksymalna długość instalacji (m)

75

Maksymalna różnica poziomów (m)

30

Typ sprężarki

Rotacyjna DC

Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)

380-420~50, 3f

Zabezpieczenie (A)

C16/3

Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)

5 × 2,5

Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. x mm²)

4 x 1

Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

16~32 / 0~30

Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

-15~50 / -20~24

Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

10,038

Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

1,762

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Tak

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie

