

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-rotenso-unico-uo35xo-r14-jednostka-zewnetrzna-p-200.html>



Klimatyzator Rotenso Unico UO35Xo R14 (jednostka zewnętrzna)

Cena	3 060,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	BE51-1757C

Opis produktu

Uniwersalny agregat Rotenso® Unico UO35Xo o mocy 3,5 kW to nowoczesny i wydajny agregat w klasie wydajności energetycznej chłodzenia A++ . Kompatybilny z klimatyzatorami split 1:1 serii CAC: Tenji, Nevo, Jato i Aneru. Dedykowany do użytkowania całorocznego (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń). Specjalna konstrukcja jednostki zapobiega zlodowaceniu agregatu i jest dodatkowo wyposażona w grzałkę tacy ociekowej i grzałkę karteru sprężarki. Agregat jest wyposażony w sprężarkę rotacyjną BLDC Inverter, gwarantującą niespotykany dotąd poziom efektywności i optymalizacji pracy. W zależności od zapotrzebowania system zarządzania jednostką wybiera jeden z 30 zakresów częstotliwości pracy sprężarki, łącząc jej maksymalną wydajność z minimalnym zużyciem energii. To nowoczesne rozwiązanie zapewnia wieloletnią, bezproblemową i energooszczędną eksploatację Rotenso® Unico.

Specyfikacja

Model

Unico 3,5 kW

Seria Rotenso

Unico

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

3517

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

528-3988

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1053

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

155-1373

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

4.6

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,7-6,0

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

3810

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

996-4389

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1038

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

302-1390

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

4.5

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,3-6,0

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

3.5

SEER (W/W)

6.3

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

197

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

2.7

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

945

Maksymalne zużycie energii (W)

1850

Maksymalny prąd pracy (A)

8

Jednostka zewnętrzna

UO35Xo

Kod produktu EAN j. zewn.

5905567601545

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)

780 / 690 / 600

Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)

2200

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))

54

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

62

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

765 × 303 × 555

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

887 × 337 × 610

Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))

452 × 286

Waga netto / Waga brutto (kg)

26,6 / 29,0

Czynnik chłodniczy / Typ

R32

Czynnik chłodniczy / GWP

675

Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)

0.72

Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)

0.49

Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)

12

Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))

Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")

Maksymalna długość instalacji (m)

25

Maksymalna różnica poziomów (m)

10

Typ sprężarki

Rotacyjna DC

Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)

220-240~50, 1f

Zabezpieczenie (A)

C10

Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)

3 × 1,5

Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. x mm²)

4 x 1

Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

16~32 / 0~30

Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

-15~50 / -20~24

Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

3,060

Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

0,040

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie

