

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-rotenso-unico-uo50xo-r14-jednostka-zewnetrzna-p-201.html>



Klimatyzator Rotenso Unico UO50Xo R14 (jednostka zewnętrzna)

Cena	3 310,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	96D0-2561E

Opis produktu

Uniwersalny agregat Rotenso® Unico UO50Xo o mocy 5,3 kW to nowoczesny i wydajny agregat w klasie wydajności energetycznej chłodzenia A++ . Kompatybilny z klimatyzatorami split 1:1 serii CAC: Tenji, Nevo,Jato i Aneru. Dedykowany do użytkowania całorocznego (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń). Specjalna konstrukcja jednostki zapobiega zlodowaceniu agregatu i jest dodatkowo wyposażona w grzałkę tacy ociekowej i grzałkę karteru sprężarki. Agregat jest wyposażony w sprężarkę rotacyjną BLDC Inverter, gwarantującą niespotykany dotąd poziom efektywności i optymalizacji pracy. W zależności od zapotrzebowania system zarządzania jednostką wybiera jeden z 30 zakresów częstotliwości pracy sprężarki, łącząc jej maksymalną wydajność z minimalnym zużyciem energii. To nowoczesne rozwiązanie zapewnia wieloletnią, bezproblemową i energooszczędną eksploatację Rotenso® Unico.

Specyfikacja

Model

Unico 5,3 kW

Seria Rotenso

Unico

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

5275

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

2550-5861

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1530

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

710-2150

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

6.7

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

3,1-9,3

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

5868

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

2198-6145

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1510

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

740-1760

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

6.6

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

3,2-7,7

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

5.4

SEER (W/W)

6.5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

291

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

4.3

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1505

Maksymalne zużycie energii (W)

2950

Maksymalny prąd pracy (A)

12.8

Jednostka zewnętrzna

UO50Xo

Kod produktu EAN j. zewn.

5905567601552

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)

760 / 705 / 650

Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)

2100

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))

55

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

65

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

805 × 330 × 554

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

915 × 370 × 615

Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))

511 × 317

Waga netto / Waga brutto (kg)

32,5 / 35,2

Czynnik chłodniczy / Typ

R32

Czynnik chłodniczy / GWP

675

Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)

1.15

Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)

0.78

Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)

12

Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))

Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")

Maksymalna długość instalacji (m)

30

Maksymalna różnica poziomów (m)

20

Typ sprężarki

Rotacyjna DC

Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)

220-240~50, 1f

Zabezpieczenie (A)

C16

Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)

3 × 2,5

Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. x mm²)

4 x 1

Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

16~32 / 0~30

Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

-15~50 / -20~24

Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

3,866

Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

0,334

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie

