

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-rotenso-unico-uo70xo-r15-jednostka-zewnetrzna-p-202.html>



Klimatyzator Rotenso Unico UO70Xo R15 (jednostka zewnętrzna)

Cena	4 130,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	5459-83546

Opis produktu

Uniwersalny agregat Rotenso® Unico UO70Xo o mocy 7,0 kW to nowoczesny i wydajny agregat w klasie wydajności energetycznej chłodzenia A++ . Kompatybilny z klimatyzatorami split 1:1 serii CAC: Tenji, Nevo, Jato i Aneru. Dedykowany do użytkowania całorocznego (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń). Specjalna konstrukcja jednostki zapobiega zlodowaceniu agregatu i jest dodatkowo wyposażona w grzałkę tacy ociekowej i grzałkę karteru sprężarki. Agregat jest wyposażony w sprężarkę rotacyjną BLDC Inverter, gwarantującą niespotykany dotąd poziom efektywności i optymalizacji pracy. W zależności od zapotrzebowania system zarządzania jednostką wybiera jeden z 30 zakresów częstotliwości pracy sprężarki, łącząc jej maksymalną wydajność z minimalnym zużyciem energii. To nowoczesne rozwiązanie zapewnia wieloletnią, bezproblemową i energooszczędną eksploatację Rotenso® Unico.

Specyfikacja

Model

Unico 7,0 kW

Seria Rotenso

Unico

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

7092

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

3224-7913

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

2280

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

750-2860

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

9.9

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

3,3-12,4

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

7972

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

2784-8558

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

2000

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

640-2500

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

8.7

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

2,8-10,9

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

7.1

SEER (W/W)

6.6

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

377

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

5.6

SCOP (W/W)

4.2

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1867

Maksymalne zużycie energii (W)

3700

Maksymalny prąd pracy (A)

16.1

Jednostka zewnętrzna

UO70Xo

Kod produktu EAN j. zewn.

5905567613050

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)

830 / 700 / 550

Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)

3500

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))

60

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

69

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

890 × 342 × 673

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

995 × 398 × 740

Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))

663 × 348

Waga netto / Waga brutto (kg)

41,9 / 45,2

Czynnik chłodniczy / Typ

R32

Czynnik chłodniczy / GWP

675

Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)

1.4

Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO₂eq)

0.95

Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)

24

Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))

Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")

Maksymalna długość instalacji (m)

50

Maksymalna różnica poziomów (m)

25

Typ sprężarki

Rotacyjna DC

Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)

220-240~50, 1f

Zabezpieczenie (A)

C16

Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)

3 × 2,5

Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. x mm²)

4 x 1

Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

16~32 / 0~30

Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

-15~50 / -20~24

Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

5,463

Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)

0,737

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Tak

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie

