

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-bosch-climate-3000i-2-6kw-p-305.html>



Klimatyzator ścienny BOSCH CLIMATE 3000i 2,6KW

Cena	2 150,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	B540-123F3

Opis produktu

W zestawie

- jednostka wewnętrzna CL3000iU W 26 E
- jednostka zewnętrzna CL3000i 26 E
- pilot

Klimatyzatory Climate 3000i

- Sterowanie zdalne Wi-Fi opcja
- Czujnik obecności
- Funkcja Follow Me
- Jonizator
- Jonizator Plasmacluster
- Funkcja samoczyszczenia (i-Clean)
- Funkcja samoczyszczenia (Self Cleaning Mode)
- Filtr HD (wysokiej gęstości)
- Filtr BIO
- Regulacja wilgotności
- Tryb osuszania
- Funkcja Gear
- Anti-frost

PARAMETRY

- Climate 3000i
- 2,6 Chłodzenie

-
- Wydajność chłodnicza kW 2,6
 - SEER W/W 7,4
 - Klasa energetyczna ErP – A++
 - Grzanie Wydajność grzewcza kW 2,9
 - SCOP W/W 4,1
 - Klasa energetyczna ErP – A+
 - Jednostka wewnętrzna Wymiary mm 729x200x292 Masa kg 8,0/10,5
 - Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 37 / 32 / 22 / 20
 - Jednostka zewnętrzna Wymiary mm 720x270x495 Masa kg 23,5/25,4
 - Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 55,5
 - Instalacja Czynnik chłodniczy Typ R32
 - GWP 2088 kg 0,8
 - Typ sterownika Standardowy bezprzewodowy
 - Optymalny zakres pracy jednostki zewn, °C -15~50 °C -15~24
 - Wifi opcja

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

Filtr HD (wysokiej gęstości)

Dzięki mniejszej średnicy siatki filtrującej jest w stanie oczyścić powietrze z kurzy i pyłów do 80%. W porównaniu do tradycyjnych filtrów tego typu wydajność Filtra HD jest większa o ponad 50%.

Funkcja samoczyszczenia (i-Clean)

Technologia i-Clean automatycznie zamrażając, a następnie szybko rozmrażając szron usuwa kurz, pleśń i tłuszcze, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy, jeżeli przylegają do wymiennika ciepła.

Filtr katalityczny

Komfort i efektywność:

Klimatyzator Climate 3000i posiada funkcje:

- funkcja Follow Me
- tryb snu
- smart Pilot
- kompatybilność z systemem mono i mult
- i- funkcja Turbo
- automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie- zapamiętywanie pozycji żaluzji nawiewu
- działanie wyciszone
- inteligentne zabezpieczenie przed zimnym powietrzem
- tryb unikania bezpośredniego nadmuchu powietrza (Wind Avoid me)
- sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe)

Niezawodność pracy:

- wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego
- autodiagnoza pracy
- praca w niskich temperaturach do -15°C
- powłoka antykorozyjna lamel jednostki zewnętrznej
- kompensacja temperatury
- bezstopniowa regulacja prędkości wentylatora
- autorestart- odmrażanie
- oczyszczanie jednostki zewnętrznej z kurzu

Oszczędność energii:

- tryb czuwania 1 W- timer (24 h)
- utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C
- tryb ECO- Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%)

Ustawa SZWO i F-gaz.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych

urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o czystość naszej planety wymagamy dotrzymania następujących warunków:

Klient detaliczny - jest zobowiązany przesłać poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ.

Firma - jest zobowiązana przedstawić poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadającą certyfikat F-GAZ.

Firma - jest zobowiązana przedstawić poświadczenie o dalszej odsprzedaży jednostki.