

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-bosch-climate-3000i-3-5kw-p-304.html>



Klimatyzator ścienny BOSCH CLIMATE 3000i 3,5KW

Cena	2 350,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	457B-97657

Opis produktu

W zestawie

- jednostka wewnętrzna CL3000iU W 35 E
- jednostka zewnętrzna CL3000i 35 E
- pilot

Klimatyzatory Climate 3000i

- Sterowanie zdalne Wi-Fi opcja
- Czujnik obecności
- Funkcja Follow Me
- Jonizator
- Jonizator Plasmacluster
- Funkcja samoczyszczenia (i-Clean)
- Funkcja samoczyszczenia (Self Cleaning Mode)
- Filtr HD (wysokiej gęstości)
- Filtr BIO
- Regulacja wilgotności
- Tryb osuszania
- Funkcja Gear
- Anti-frost

PARAMETRY

-
- -dla pomieszczenia m2:25-35
 - -klasa energetyczna chłodzenia:A++
 - -klasa energetyczna grzania: A+
 - -chłodzenie kW:3.5
 - -chłodzenie btu: 12000
 - -grzanie kW: 3.8
 - -grzanie btu: 12000
 - -poziom hałasu jed. zew. (dBA): 63
 - -poziom hałasu jed. wew. (dBA):21-37
 - -współczynnik SCOOP: 4.2
 - -sprawność sezonowa SEER: 7.0
 - -WIFI: opcja

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

Filtr HD (wysokiej gęstości)

Dzięki mniejszej średnicy siatki filtrującej jest w stanie oczyścić powietrze z kurzy i pyłów do 80%. W porównaniu do tradycyjnych filtrów tego typu wydajność Filtra HD jest większa o ponad 50%.

Funkcja samoczyszczenia (i-Clean)

Technologia i-Clean automatycznie zamrażając, a następnie szybko rozmrażając szron usuwa kurz, pleśń i tłuszc, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy, jeżeli przylegają do wymiennika ciepła.

Filtr katalityczny

Komfort i efektywność:

Klimatyzator Climate 3000i posiada funkcje:

- funkcja Follow Me
- tryb snu
- smart Pilot
- kompatybilność z systemem mono i mult
- i- funkcja Turbo
- automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie- zapamiętywanie pozycji żaluzji nawiewu
- działanie wyciszone
- inteligentne zabezpieczenie przed zimnym powietrzem
- tryb unikania bezpośredniego nadmuchu powietrza (Wind Avoid me)
- sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe)

Niezawodność pracy:

- wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego
- autodiagnoza pracy
- praca w niskich temperaturach do -15°C
- powłoka antykorozyjna lamel jednostki zewnętrznej
- kompensacja temperatury
- bezstopniowa regulacja prędkości wentylatora
- autorestart- odmrażanie
- oczyszczanie jednostki zewnętrznej z kurzu

Oszczędność energii:

- tryb czuwania 1 W- timer (24 h)
- utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C
- tryb ECO- Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%)

Ustawa SZWO i F-gaz.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych

urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o czystość naszej planety wymagamy dotrzymania następujących warunków:

Klient detaliczny - jest zobowiązany przesłać poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ.

Firma - jest zobowiązana przedstawić poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadającą certyfikat F-GAZ.

Firma - jest zobowiązana przedstawić poświadczenie o dalszej odsprzedaży jednostki.

Oświadczenie do ściągnięcia poniżej