

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-kaisai-eco-2-6kw-kex-09tki-kex-09tko-wifi-p-734.html>



Klimatyzator ścienny KAISAI ECO 2,6KW KEX-09TKI KEX-09TKO WIFI

Cena **50 000,00 zł**

Numer katalogowy **F604-296FF**

Opis produktu

Zestaw zawiera:

- ✓ Klimatyzator i jednostkę zewnętrzną
- ✓ Wielofunkcyjny pilot
- ✓ Instrukcję obsługi
- ✓ Moduł wifi

Klimatyzator ścienny KAISAI ECO wyposażony jest w filtr zimnokatalityczny, który skutecznie oczyszcza powietrze ze szkodliwych substancji chemicznych, takich jak tlenek węgla, siarkowodór, amoniak, benzen i formaldehydy.

Wyróżnia się możliwością ogrzewania wnętrza przy temperaturze zewnętrznej sięgającej nawet -25°C.

Nowoczesny pilot bezprzewodowy umożliwia korzystanie z 3 dodatkowych funkcji urządzenia: samooczyszczania parownika (SELF CLEAN), dzięki któremu łatwiej jest zachować czystość urządzenia; stałego grzania 8°C (HEATING 8°C), która zapobiega wychłodzeniu się wnętrza pod nieobecność mieszkańców; czujnika temperatury (FOLLOW ME), który dopasowuje temperaturę do miejsca przebywania użytkownika.

Charakterystyka

- Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja
- Wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem DC
- Innowacyjna konstrukcja wymiennika
- Wysokie współczynniki SEER / SCOP
- Regulacja siły nawiewu z pilota
- Programator czasowy: włącz i wyłącz
- Filtr zimnokatalityczny

Dane techniczne

- Moc chłodnicza nominalna: 2,6 / 3,5 / 5,3 / 7,0 kW
- Moc grzewcza nominalna: 2,9 / 3,8 / 5,6 / 7,3 kW
- Technologia DC Inwerter
- Maksymalna długość instalacji chłodniczej: 20-50 m
- Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 10-25 m
- Czynnik chłodniczy: R32

-
- Klasa energetyczna: A++/ A+
 - Zalecana temperatura pracy dla trybu chłodzenia: -15~50°C
 - Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania: -25~30°C

Funkcja

Obieg odwrócony

Identyfikator modelu w przypadku urządzeń instalowanych w pomieszczeniach

KEX-09KTKI

Identyfikator modelu w przypadku urządzeń instalowanych na zewnątrz

KEX-09KTKO

Nazwa czynnika chłodniczego

R32

GWP czynnika chłodniczego

675

Tryb chłodzenia

Poziomy mocy akustycznej dla urządzeń instalowanych w pomieszczeniach

50dB

Poziomy mocy akustycznej dla urządzeń instalowanych na zewnątrz pomieszczeń

59dB

Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER)

7

Roczne zużycie energii elektrycznej

130kWh/r

Obciążenie obliczeniowe

2,6kW

Tryb ogrzewania

Poziomy mocy akustycznej dla urządzeń instalowanych w pomieszczeniach

50dB

Poziomy mocy akustycznej dla urządzeń instalowanych na zewnątrz pomieszczeń

59dB

Klasa efektywności energetycznej

Wskaźnik sezonowej efektywności (SCOP)

-

4,1

-

Roczne zużycie energii elektrycznej

-

792

-

kWh/r

Obciążenie obliczeniowe

-

2,3

-

kW

Deklarowana wydajność

-

2,1

-

kW

Wydajność grzewcza rezerwowego podgrzewacza

Ustawa SZWO i F-gaz.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych

urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o czystość naszej planety wymagamy dotrzymania następujących warunków:

Klient detaliczny - jest zobowiązany przesłać poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ.

Firma - jest zobowiązana przedstawić poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadającą certyfikat F-GAZ.

Firma - jest zobowiązana przedstawić poświadczenie o dalszej odsprzedaży jednostki.