

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-kaisai-ice-klw-12hrhi-klwb-12hrho-3-5kw-p-46.html>



Klimatyzator ścienny KAISAI ICE KLW-12HRHI / KLWB-12HRHO 3,5kw

Cena	50 000,00 zł
Numer katalogowy	6726-96156

Opis produktu

Klimatyzacja pokojowa ścienna ICE

Klimatyzacja pokojowa ścienna **KAISAI ICE** to urządzenie, które przyciąga wzrok elegancką kolorystyką: **w wersji białej i czarnej**. Oprócz kolorystyki wyróżnia je także najwyższa klasa energooszczędności oraz szeroki wybór możliwości sterowania. Połączenie najwyższej klasy wzornictwa oraz wielozadaniowości sprawia, że będzie nie tylko idealną, nienachalną ozdobą wnętrza, ale jego funkcjonalnym dopełnieniem, które łatwo dopasuje się do każdego stylu aranżacyjnego.

Zarówno biały, jak i czarny klimatyzator ścienny KAISAI ICE wyposażony jest w szereg funkcji dbających o wysoki komfort użytkownika. **Jonizacja powietrza** eliminuje z otoczenia cząsteczki roztoczy, pleśni, bakterii i wirusów, nawilża powietrze i daje przyjemne odczucie świeżości w klimatyzowanym pomieszczeniu. Funkcję oczyszczania wspiera dodatkowo **filtr Bio HEPA**, zatrzymujący cząstki zanieczyszczeń i drobnoustrojów. Tak zaprojektowane opcje w klimatyzacji pokojowej ściennej pozwalają zadbać o zdrowie mieszkańców. Istotne jest np. powstrzymywanie smogu, którego składniki – pyły zawieszone – są silnie rakotwórcze.

Za wygodę w korzystaniu z białego lub czarnego klimatyzatora ściennego odpowiadają m.in. **moduł Wi-Fi w standardzie**. Umożliwia on kontrolę parametrów pracy klimatyzatora z dowolnego miejsca z dostępem do sieci przez 24 godziny na dobę. Ponadto, ze względów oszczędności, ważne są ekonomiczne tryby: **ECO** (pomagający oszczędzać energię przez odłączenie sprężarki, gdy praca urządzenia nie jest potrzebna) i **GEAR** (określający maksymalny poziom intensywności pracy urządzenia) oraz **nawiew 3D** pozwalający na optymalną cyrkulację powietrza i równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu.

Uniwersalne możliwości sterowania zapewniają dostępne opcjonalnie **pilot przewodowy oraz sterownik centralny i bramka BMS, podłączane za pomocą płytki rozszerzeń MFB**.

Charakterystyka

- Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja
- Wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem DC
- Najwyższa klasa energetyczna A+++ w trybie chłodzenia
- Wysokie współczynniki SEER: 8,8 i SCOP: 4,6
- Funkcja jonizacji powietrza

-
- Filtr Bio HEPA
 - Nawiew 3D
 - Tryby Eco i Gear
 - Grzałka sprężarki i tacy skroplin
 - Pilot przewodowy (opcja)
 - Sterownik centralny (opcja)

Dane techniczne

- Moc chłodnicza nominalna: 2,6 / 3,5 / 5,3 / 7,0 kW
- Moc grzewcza nominalna: 2,9 / 3,8 / 5,6 / 7,3 kW
- Technologia DC Inwerter
- Maksymalna długość instalacji chłodniczej: 25-50 m
- Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 10-25 m
- Czynnik chłodniczy R32
- Klasa energetyczna: A+++ / A+
- Zalecana temperatura pracy dla trybu chłodzenia: -15~50°C
- Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania: -25~30°C