

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-lg-dualcool-2-5kw-wz09awn-wz09awnsnu1-wz09awusu1-p-1303.html>



Klimatyzator ścienny LG Dualcool 2,5kW WZ09AWN WZ09AWN.SNU1 WZ09AWU.SUU1

Cena	1 740,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	WZ09AWN
Kod producenta	WZ09AWN

Opis produktu

Opis

Klimatyzator ścienny LG Dualcool 2,5kW WZ09AWN WZ09AWN.SNU1 WZ09AWU.SUU1

KLIMATYZATOR ŚCIENNY LG DUALCOOL WZ 2,5kW WYDAJNE CHŁODZENIE I GRZANIE

▣ **Nowoczesny design | Wysoka wydajność | Sterowanie WiFi**

Idealne rozwiązanie do dwóch pomieszczeń! Klimatyzator **LG DUALCOOL WZ** to elegancka i funkcjonalna jednostka, która zapewnia komfortowe warunki przez cały rok.

Dzięki nowoczesnej technologii i modułowi WiFi możesz sterować temperaturą z dowolnego miejsca!

►Zestaw do samodzielnego montażu:

- **Klimatyzator LG DUALCOOL WZ 2,5kW** (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna)
- **Pilot zdalnej obsługi**
- **Instrukcja obsługi i montażu** w języku polskim

►Najważniejsze cechy:

- **Sprężarka Inwerterowa**

-
- **Sterowanie WiFi** – pełna kontrola z poziomu smartfona (aplikacja LG ThinQ)
 - **Nawiew czterokierunkowy** – równomierne rozprowadzanie powietrza w całym pomieszczeniu
 - **Funkcja Comfort Air** – delikatny nawiew ograniczający efekt podmuchu
 - **Inteligentny inwerter** – oszczędność energii i precyzyjne utrzymanie temperatury
 - **Czynnik chłodniczy R32** – ekologiczne i efektywne rozwiązanie
 - **Cicha praca (już od 19 dB)** – idealny do sypialni i biura
 - **Samoczyszczanie** – higieniczne i czyste powietrze w pomieszczeniu

Zaawansowane funkcje dla Twojej wygody:

- **Automatyczne sterowanie nawiewem** – chłodne powietrze nie jest kierowane bezpośrednio na użytkownika
- **Funkcja Jet Cool** – szybkie schładzanie pomieszczenia w upalne dni
- **Tryb snu** – cicha i energooszczędna praca nocą
- **Inteligentna diagnostyka** – szybkie wykrywanie usterek przez aplikację

Dane techniczne:

- Rodzaj sprężarki: Podwójna rotacyjna
- Wydajność (chłodzenie) [kW] 2,5
- Wydajność (ogrzewanie) [kW] 2,9
- Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie) [dB(A)] 48 (nom.)
- Wymiary j.wew (szerokość / wysokość / głębokość) [mm] 781x274x197
- Wymiary j.zew (szerokość / wysokość / głębokość) [mm] 712x276x459
- Czynnik chłodniczy: R32
- Ilość fabryczna (max dł. inst. 15,0 m) [kg] 0,6
- Dawka dodatkowa [g/m] 15
- GWP (Global Warming Potential) 675
- Zakres pracy - Chłodzenie [°C DB] -10 / 48
- Zakres pracy - Ogrzewanie [°C WB] -18 / 18
- Zasilanie [Ø / V / Hz] 1 / 220-240 / 50
- Przewody zasilające [N x mm²] 3 x 1,5
- Przewody sterowania [N x mm²] 4 x 1
- Zabezpieczenie [A] 15
- Całkowita długość orurowania [m] 30
- Różnica wysokości maks. (jedn. wewn. - jedn. zewn.) [m] 15
- Różnica wysokości maks. (jedn. wewn. - jedn. wewn.) [m] 7,5
- Przyłącza rur:
 - - ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4")
 - - gaz [mm(cale)] 9,52 (3/8")

Ustawa SZWO i F-gaz.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych

urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o czystość naszej planety wymagamy dotrzymania następujących warunków:

Klient detaliczny - jest zobowiązany przesłać poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ.

Firma - jest zobowiązana przedstawić poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadającą certyfikat F-GAZ.

Firma - jest zobowiązana przedstawić poświadczenie o dalszej odsprzedaży jednostki.