

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-lg-dualcool-5-0kw-wz18awn-wz18awnsnu1-wz18awusu1-p-1304.html>



Klimatyzator ścienny LG Dualcool 5,0kW WZ18AWN WZ18AWN.SNU1 WZ18AWU.SUU1

Cena	2 940,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	WZ18AWN
Kod producenta	WZ18AWN

Opis produktu

Opis

KLIMATYZATOR ŚCIENNY LG DUALCOOL WZ 5KW WYDAJNE CHŁODZENIE I GRZANIE

▣ Nowoczesny design | Wysoka wydajność | Sterowanie WiFi

Idealne rozwiązanie do dwóch pomieszczeń! Klimatyzator **LG DUALCOOL WZ** to elegancka i funkcjonalna jednostka, która zapewnia komfortowe warunki przez cały rok.

Dzięki nowoczesnej technologii i modułowi WiFi możesz sterować temperaturą z dowolnego miejsca!

►Zestaw do samodzielnego montażu:

- **Klimatyzator LG DUALCOOL WZ 5kW** (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna)
- **Pilot zdalnej obsługi**
- **Instrukcja obsługi i montażu** w języku polskim

►Najważniejsze cechy:

- **Sprężarka Inwerterowa** z 10 letnią gwarancją
- **Sterowanie WiFi** - pełna kontrola z poziomu smartfona (aplikacja LG ThinQ)
- **Nawiew czterokierunkowy** - równomierne rozprowadzanie powietrza w całym pomieszczeniu
- **Funkcja Comfort Air** - delikatny nawiew ograniczający efekt podmuchu
- **Inteligentny inwerter** - oszczędność energii i precyzyjne utrzymanie temperatury
- **Czynnik chłodniczy R32** - ekologiczne i efektywne rozwiązanie
- **Cicha praca (już od 19 dB)** - idealny do sypialni i biura
- **Samooczyszczanie** - higieniczne i czyste powietrze w pomieszczeniu

Zaawansowane funkcje dla Twojej wygody:

- **Automatyczne sterowanie nawiewem** - chłodne powietrze nie jest kierowane bezpośrednio na użytkownika
- **Funkcja Jet Cool** - szybkie schładzanie pomieszczenia w upalne dni
- **Tryb snu** - cicha i energooszczędna praca nocą
- **Inteligentna diagnostyka** - szybkie wykrywanie usterek przez aplikację

-
- **Timer 24h** – możliwość zaprogramowania pracy klimatyzatora

Dane techniczne:

- Rodzaj sprężarki: Podwójna rotacyjna
- Wydajność (chłodzenie) [kW] 5
- Wydajność (ogrzewanie) [kW] 5,1
- Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie) [dB(A)] 48 (nom.)
- Wymiary j.wew (szerokość / wysokość / głębokość) [mm] 913x309x204
- Wymiary j.zew (szerokość / wysokość / głębokość) [mm] 863x349x602
- Czynnik chłodniczy: R32
- Ilość fabryczna (max dł. inst. 15,0 m) [kg] 0,6
- Dawka dodatkowa [g/m] 20
- GWP (Global Warming Potential) 675
- Zakres pracy - Chłodzenie [°C DB] -10 / 48
- Zakres pracy - Ogrzewanie [°C WB] -18 / 18
- Zasilanie [Ø / V / Hz] 1 / 220-240 / 50
- Przewody zasilające [N x mm²] 3 x 2,5
- Przewody sterowania [N x mm²] 4 x 1,5
- Zabezpieczenie [A] 15
- Całkowita długość orurowania [m] 30
- Różnica wysokości maks. (jedn. wewn. - jedn. zewn.) [m] 15
- Różnica wysokości maks. (jedn. wewn. - jedn. wewn.) [m] 7,5

Ustawa SZWO i F-gaz.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych

urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o czystość naszej planety wymagamy utrzymania następujących warunków:

Klient detaliczny - jest zobowiązany przesłać poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ.

Firma - jest zobowiązana przedstawić poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadającą certyfikat F-GAZ.

Firma - jest zobowiązana przedstawić poświadczenie o dalszej odsprzedaży jednostki.