

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-imoto-i26xi-i26xo-2-6-kw-p-141.html>

Klimatyzator ścienny Rotenso Imoto I26Xi / I26Xo 2,6 kW



Cena	2 292,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	B144-206AD

Opis produktu

Model

Imoto 2,6 kW

Seria Rotenso

Imoto

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

2638

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1026 - 3224

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

613

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

90 - 1140

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

2.7

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,4 - 5,0

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

2931

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

821 - 3370

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

637

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

110 - 1080

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

2.8

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

0,5-4,7

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

2.6

SEER (W/W)

9.3

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

98

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

2.4

SCOP (W/W)

4.6

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A++

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

743

Osuszanie (l/h)

1

Maksymalne zużycie energii (W)

2200

Maksymalny prąd pracy (A)

9.6

Jednostka wewnętrzna

I26Xi R14

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567600777

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1000 / 820 / 710 / 630

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

483/ 433 / 362 / 303

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

36,5 / 29 / 24 / 20

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

55

Pobór mocy (W)

23

Prąd pracy (A)

0.1

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

802 × 189 × 297

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

875 × 285 × 380

Waga netto / Waga brutto (kg)

8,6 / 11,1

Odptyw skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak